## **TNO-L3030T**

Artikelnummer: 236926





Wärmebild Netzwerk Kamera, 13,7mm, 16°, 320x240, 8fps. Audio, IP66, 12VDC, 24VAC, PoE

### Hauptmerkmale

Netzwerk-Wärmebildkamera für den Außenbereich	Herumlungern, Temperaturerkennung,
Auflösung von 320x240	Direktionale Erkennung, Audio-Erkennung
13,7mm Festbrennweite	Micro SD/SDHC/SDXC 1Slot 256GB
H.265, H.264, MJPEG codec	Fluransicht, WiseStreamII-Unterstützung
Max. 8fps@alle Auflösungen (H.265, H.264, MJPEG)	PoE, 24VAC, 12VDC
Bewegungserkennung, Handover, Manipulation,	Zertifizierung IP66, NEMA4X, IK10

### **Spezifikationen**

Serie	Wisenet T
System	Wärmebild
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	320x240
Thermische Auflösung	320x240
Bildübertragungsrate	8 fps
Objektiv Type	Festbrennweite
Brennweite	13,7 mm
Bildwinkel horizontal	16°
Bildwinkel vertikal	12°

# **TNO-L3030T**

### Fortsetzung Spezifikationen

Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäusematerial	Aluminium
Alarmeingänge	ja
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	10/100-Base-TX, RJ-45
Interner Speicher	microSD-Kartenslot
Stromversorgung	12VDC, 24VAC
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	ja
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	IK10
Schutzart	IP66
Hersteller-Nummer	TNO-L3030T

### **Ihr Ansprechpartner**

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

