

eneo IAD-5SG1004MUC

Artikelnummer: 237369



Gigabit Switch, Unmanaged, 60W, 4x PoE, 1x RJ45, 1x SFP, 10/100/1000 Mbps, Desktop

Abb. ähnlich

Hauptmerkmale

Gigabit PoE Switch, Desktopanwendung

4x 10/100/1000 PoE+ Ports, IEEE 802.3af/at

Gigabit Uplink Ports: 1x RJ45, 1x SFP

Bis zu 30W pro Port, insgesamt ≤60W

Überspannungsschutz IEC61000-4-5 (6KV)

Temperaturbereich (Betrieb) -5°C~45°C

CCTV-Modus ermöglicht Übertragung bis 250m @10Mbps

CCTV-Modus unterstützt PoE watchdog-Funktion

Plug and Play, keine Einstellungen notwendig

Metallgehäuse

Spezifikationen

Allgemeines	
Anzahl PoE Ports	4
Bauart	Desktop
Abmessungen (BxHxT) (erweitert)	27x135x86mm
Einsatzumgebung	innen
ESD Schutz	IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6
Gewicht	300 kg
Gerätetyp	Unmanaged
Leistungsaufnahme	65 W
Montageart	Desktop
PoE Budget (gesamt)	60 W

eneo IAD-5SG1004MUC

Fortsetzung Spezifikationen

Power over Ethernet	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Stromversorgung	48-57 VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-5°C ~ +45°C
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Ethernet Schnittstelle	1000Base-T, 100Base-TX, 10Base-T
Ports	1x 10/100/1000Base-T, 1x 1000Base-X SFP, 4x 10/100/1000Base-T (PoE)
Lieferumfang	_headline, Betriebsanleitung, Netzkabel, Haltewinkel, Netzgerät
Netzwerk	
Netzwerkstandard	IEEE 802.3 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX, IEEE 802.3x Flow Control
Sicherheit	CCTV Modus
Interne Switching Kapazität (Gbit)	12 Gbps
Interne Switching Kapazität (MP pro Sekunde)	8,9 Mpps
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	237369

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
218758	eneo SFP-0850M40	SFP Modul, 1,25Gbps, 550m, Multimode, 850nm, Duplex LC Anschluss, -40° ~ +70°C
216478	eneo SFP-1310M40	SFP Modul, 1,25Gbps, 550m, Multimode, 1310nm, Duplex LC Anschluss, -40°~+75°C
216566	eneo SFP-1310S10	SFP Modul, 1,25Gbps, 20km, Singlemode, 1310nm, Duplex LC Anschluss, 0°~+70°C

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

