# eneo IAD-5SG1004MUC

Artikelnummer: 237369




Abb. ähnlich

Gigabit Switch, Unmanaged, 60W, 4x PoE, 1x RJ45, 1x SFP, 10/100/1000 Mbps, Desktop

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| Gigabit PoE Switch, Desktopanwendung | Temperaturbereich (Betrieb) -5°C~45°C |
| 4x 10/100/1000 PoE+ Ports, IEEE 802.3af/at | CCTV-Modus ermöglicht Übertragung bis 250m @10Mbps |
| Gigabit Uplink Ports: 1x RJ45, 1x SFP | CCTV-Modus unterstützt PoE watchdog-Funktion |
| Bis zu 30W pro Port, insgesamt ≤60W | Plug and Play, keine Einstellungen notwendig |
| Überspannungsschutz IEC61000-4-5 (6KV) | Metallgehäuse |

## Spezifikationen

| **Allgemeines** | |
|---|---|
| Anzahl PoE Ports | 4 |
| Bauart | Desktop |
| Abmessungen (BxHxT) (erweitert) | 27x135x86mm |
| Einsatzumgebung | innen |
| ESD Schutz | IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6 |
| Gewicht | 300 kg |
| Gerätetyp | Unmanaged |
| Leistungsaufnahme | 65 W |
| Montageart | Desktop |
| PoE Budget (gesamt) | 60 W |

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

# eneo IAD-5SG1004MUC

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Stromversorgung | 48-57 VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -5°C ~ +45°C |
| **Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge** | |
| Ethernet Schnittstelle | 1000Base-T, 100Base-TX, 10Base-T |
| Ports | 1x 10/100/1000Base-T, 1x 1000Base-X SFP, 4x 10/100/1000Base-T (PoE) |
| Lieferumfang | _headline, Betriebsanleitung,Netzkabel,Haltewinkel,Netzgerät |
| **Netzwerk** | |
| Netzwerkstandard | IEEE 802.3 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX, IEEE 802.3x Flow Control |
| Sicherheit | CCTV Modus |
| Interne Switching Kapazität (Gbit) | 12 Gbps |
| Interne Switching Kapazität (MP pro Sekunde) | 8,9 Mpps |
| **Produktkennzeichnungen** | |
| Hersteller-Nummer | 237369 |

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|---|---|---|
| 218758 | eneo SFP-0850M40 | SFP Modul, 1,25Gbps, 550m, Multimode, 850nm, Duplex LC Anschluss, -40° ~ +70°C |
| 216478 | eneo SFP-1310M40 | SFP Modul, 1,25Gbps, 550m, Multimode, 1310nm, Duplex LC Anschluss, -40°~+75°C |

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

VIDEOR

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten