

NDI-3512-AL

Artikelnummer: 237739



Netzwerk Fix Dome, Tag/Nacht, 1920x1080@30fps,
3-9mm, EVA, 12/24V, IR, PoE, Innen

Hauptmerkmale

NDAA konform

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Ja
Vandalismusgeschützt	Ja
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	0°C ~ +50°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Zertifizierungen	IK04
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Auflösungsstandard	2 MP

NDI-3512-AL

Fortsetzung Spezifikationen

Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	0,05 Lux bei F1,3
System	True Day&Night
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	1920x1080
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	optional
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Steuer-Schnittstellen	RJ45
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	37 - 106°
Brennweite	3 - 9 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	F.01U.412.977
Serie	Bosch Flexidome IP 3000i

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

