



# 2N Access Unit 2.0 Touch keypad & RFID

Artikelnummer: 237838  
EAN: 8595159515168



Netzwerk Zutrittseinheit mit Touch Tastatur, RFID, secured NFC, PI Card kompatibel

## Hauptmerkmale

Zutrittskontrolle auf Basis von IP-Technologie

Intelligente Einheit: Controller und Lesegerät in Einem

Kapazitive Touchscreen Technologie

Hohe Empfindlichkeit der Berührungsschicht (0,1 pF)

Regelmäßige automatische Kalibrierung (SmartSense)

Keine falschen Berührungsmeldungen bei feuchter Oberfläche

Einstellbare Intensität der Hintergrundbeleuchtung

Ein-/Ausgänge für Türsteuerung, Web-Konfiguration

Stromversorgung über PoE (802.3af) oder Netzteil 12V/1A DC

Für geschützten Außenbereich, Schutzklasse IP54, IK08

Betriebstemperatur: -20 bis +55 °C

## Spezifikationen

| Allgemeines            |  |
|------------------------|--|
| Leseverfahren          | 2N Mobile Key, Pin-Eingabe               |
| Montageart Leser       | Aufputz (optional), Unterputz (optional) |
| Power over Ethernet    | IEEE 802.3af                             |
| Schnittstelle Leser    | Netzwerk                                 |
| Stromversorgung        | 12VDC                                    |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN               | 8595159515168                            |
| Hersteller-Nummer      | 9160346-S                                |
| Serie                  | 2N Access Unit                           |

# 2N Access Unit 2.0 Touch keypad & RFID - 125kHz, S

Fortsetzung Spezifikationen

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name  | Produkt Beschreibung   |
|----------|---|--|
| 230813   | 2N Access Commander - Add-on Attendance Monitoring                        | Attendance Monitoring, für 2N Access Commander, ab Version 2.0, Lizenz                       |
| 230808   | 2N Access Commander - Advanced licence                                    | Zutrittskontroll Software, bis 30 Geräte, bis 300 User, 5 Admins                             |
| 230809   | 2N Access Commander - Pro licence   | Zutrittskontroll Software, bis 100 Geräte, bis 1000 User, unbegrenzte Admins, LDAP/CSV       |
| 230810   | 2N Access Commander - Unlimited licence                                   | Zutrittskontroll Software, unbegrenzte Geräte, User und Admins, LDAP/CSV                     |
| 230811   | 2N Access Commander - Upgrade Advanced to Pro licence                     | 2N Access Commander, Upgrade Version Advanced auf Version Pro, Lizenz                        |
| 230812   | 2N Access Commander - Upgrade Pro to Unlimited licence                    | 2N Access Commander, Upgrade Version Pro auf Version Unlimited, Lizenz                       |
| 242399   | 2N Access Commander Box 2.0   | Controller für Zutritts Verwaltung, auf Mini-PC, Browser basierte Bedienung, bis zu 5 Geräte |
| 217604   | 2N Access Unit - RJ45 connector cable                                     | Kabeladapter zum Anschluss einer 2N Access Unit mit RJ45 Kabel                               |
| 226354   | 2N AXIS A9188 Network I/O Relay Module with 8 relays                      | Netzwerk I/O-Relais Modul, 8 konfigurierbare Ein- und Ausgänge, 8 Relais, PoE+               |
| 215413   | 2N Exit button  | Taster zum Öffnen der Tür von innen, Anschluss an Logik Eingang, Wandeinbauversion           |
| 217870   | 2N External Bluetooth reader - USB interface                              | Externer Bluetooth Leser, mit USB Interface  |
| 215407   | 2N External IP Relay - 1 output, 1 input                                  | Relais, über HTTP Befehle steuerbar, 1x Ausgang, 1x Eingang                                  |
| 215408   | 2N External IP Relay - 4 outputs, 0 input, PoE                            | Relais, über HTTP Befehle steuerbar, 4x Ausgang, 0x Eingang, PoE                             |
| 215409   | 2N External RFID Reader 125kHz Emarine - USB interface                    | RFID Kartenleser, Emarine, extern, 125kHz, USB Interface                                     |
| 215410   | 2N External RFID Reader 13.56MHz + 125kHz - USB interface                 | RFID Kartenleser, extern, 13,56MHz, 125kHz, USB Interface                                    |
| 219330   | 2N External Seos Compatible RFID reader 13.56MHz + 125kHz - USB interface | Secure RFID Kartenleser, extern, Seos® Compatible 13.56MHz 125kHz, USB Interface,            |
| 215397   | 2N IP Intercoms 12V power supply EU plug                                  | Steckernetzteil, 12V, 2A, für 2N IP Einheiten  |
| 215283   | 2N IP Verso - backplate for 1 module                                      | Montageplatte, für Montage auf Glas oder unebenen Flächen, für ein 2N IP Verso Modul         |
| 215278   | 2N IP Verso - Box for flush installation, 1 module                        | Unterputzkasten, für eine 2N IP Verso Moduleinheit   |
| 215277   | 2N IP Verso - Frame for flush installation, 1 module                      | Frontblende, für Unterputz Montage, für eine 2N IP Verso Moduleinheit                        |
| 217740   | 2N IP Verso - Frame for flush installation, 1 module                      | Frontblende, für Unterputz Montage, für eine 2N IP Verso Moduleinheit, schwarz               |
| 215274   | 2N IP Verso - Frame for surface installation, 1 module                    | Frontblende, für Aufputz Montage, für eine 2N IP Verso Moduleinheit                          |

## 2N Access Unit 2.0 Touch keypad & RFID - 125kHz, S

Fortsetzung Zubehör

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 217737 | 2N IP Verso - Frame for surface installation, 1 m     | Frontblende, für Aufputz Montage, für eine 2N IP Verso Moduleinheiten, schwarz                 |
| 215273 | 2N IP Verso - I/O module                              | Input/Output Modul, für 2N IP Verso Basis Einheit  |
| 234746 | 2N IP Verso - OSDP module                             | OSDP Modul, für 2N IP Verso Basis Einheit  |
| 215389 | 2N IP Verso - Wiegand module                          | Wiegand Modul, zum Einbau in eine Verso IP Basiseinheit  |
| 215392 | 2N IP Verso connection cable - length 1m              | Verlängerungskabel, zum Absetzen von 2N IP Verso Modulen, 1m                                   |
| 217860 | 2N IP Verso connection cable - length 3m              | Verlängerungskabel, zum Absetzen von 2N IP Verso Modulen, 3m                                   |
| 217861 | 2N IP Verso connection cable - length 5m              | Verlängerungskabel, zum Absetzen von 2N IP Verso Modulen, 5m                                   |
| 215417 | 2N Magnetic door contact                              | Magnetisches Türkontakt Set  |
| 230317 | 2N NVT Phybridge - pack of 6 PhyLink adaptors         | PhyLink Adapter, für NVT Phybridge LPC-Switches, 6 Stück                                       |
| 230316 | 2N NVT Phybridge PL-08 switch with 2 adaptors - EU po | PoLRE LPC Switch, 8 Port, 10 Mbit/s., 2x 10/100 Base Uplink, 2x Phylink Adapter, EU power cord |
| 215431 | 2N Security Relay                                     | Relais, zur Absicherung von Schloss und Sprechanlage gegen Beschädigung und Manipulation       |

### Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
 Carl-Zeiss-Straße 8  
 63322 Rödermark  
 Deutschland

