2N Access Unit M RFID 13.56 MHz, PICarc

Artikelnummer: 237903
EAN: 8595159523231

Netzwerk Zutrittseinheit mit Controller, RFID 13,5MHz, NFC ready, 3m Ethernetkabel

Hauptmerkmale

Mühelose Installation	Stark in jeder Umgebung
Flexible Zutrittsmöglichkeiten	Liest gesicherte RFID-Karten
Controller und Lesegerät in einem	Schlankes Design

Spezifikationen

Allgemeines	
Gehäusefarbe	schwarz
Leseverfahren	13,56 MHz iCLASS, 13,56 MHz Mifare DESFire, NFC
Montageart Leser	Aufputz, Unterputz
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schnittstelle Leser	Netzwerk
Schutzart	IP55
Stromversorgung	12VDC, PoE
Zertifizierungen	IK07
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	8595159523231
Hersteller-Nummer	9161121
Serie	2N Access Unit M

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - September 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

2N Access Unit M RFID 13.56 MHz, PICard compatible

Fortsetzung Spezifikationen

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
230808	2N Access Commander - Advanced licence	Zutrittskontroll Software, bis 30 Geräte, bis 300 User, 5 Admins
230809	2N Access Commander - Pro licence	Zutrittskontroll Software, bis 100 Geräte, bis 1000 User, unbegenzte Admins, LDAP/CSV
230810	2N Access Commander - Unlimited licence	Zutrittskontroll Software, unbegrenzte Geräte, User und Admins, LDAP/CSV
230811	2N Access Commander - Upgrade Advanced to Pro lice	2N Access Commander, Upgrade Version Advanced auf Version Pro, Lizenz
230812	2N Access Commander - Upgrade Pro to Unlimited lic	2N Access Commander, Upgrade Version Pro auf Version Unlimited, Lizenz
242399	2N Access Commander Box 2.0	Controller für Zutritts Verwaltung, auf Mini-PC, Browser basierte Bedienung, bis zu 5 Geräte
239909	2N Access Unit M flush installation box	Montagezubehör zum Verstecken von Kabeln in der Wand
239910	2N Access Unit M surface mounting backplate, orange	Montageplatte
226354	2N AXIS A9188 Network I/O Relay Module with 8 relays	Netzwerk, I/O-Relais Modul, 8 konfigurierbare Ein- und Ausgänge, 8 Relais, PoE+
215429	2N EMarine RFID card 125 kHz	Kontaktlose RFID Smartcard, 125kHz, EMarine, weiß, mit aufgedrucktem 2N Logo
215430	2N EMarine RFID key fob 125 kHz	Kontaktloser RFID Anhänger, 125kHz, EMarine, blau
215413	2N Exit button	Taster zum Öffnen der Tür von innen, Anschluss an Logik Eingang, Wandeinbauversion
217870	2N External Bluetooth reader - USB interface	Externer Bluetooth Leser, mit USB Interface
215407	2N External IP Relay - 1 output, 1 input	Relais, über HTTP Befehle steuerbar, 1x Ausgang, 1x Eingang
215408	2N External IP Relay - 4 outputs, 0 input, PoE	Relais, über HTTP Befehle steuerbar, 4x Ausgang, 0x Eingang, PoE
215409	2N External RFID Reader 125kHz Emarine - USB interfac	RFID Kartenleser, EMarine, extern, 125kHz, USB Interface
215410	2N External RFID Reader 13.56MHz + 125kHz - USB inter	RFID Kartenleser, extern, 13,56MHz, 125kHz, USB Interface
219330	2N External Seos Compatible RFID reader 13.56MHz + 12	Secure RFID Kartenleser, extern, Seos® Compatible 13.56MHz 125kHz, USB Interface,
215397	2N IP Intercoms 12V power supply EU plug	Steckernetzteil, 12V, 2A, für 2N IP Einheiten
215417	2N Magnetic door contact	Magnetisches Türkontakt Set
215418	2N Mifare RFID card 13.56MHz	Kontaktlose RFID Smartcard, 13,5MHz, Mifare, weiß, mit aufgedrucktem 2N Logo
215419	2N Mifare RFID key fob 13.56MHz	Kontaktloser RFID Anhänger, 13,5MHz, Mifare, blau
230317	2N NVT Phybridge - pack of 6 PhyLink adaptors	PhyLink Adapter, für NVT Phybridge LPC-Switches, 6 Stück

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - September 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

2N Access Unit M RFID 13.56 MHz, PICard compatible

Fortsetzung Zubehör

230316	2N NVT Phybridge PL-08 switch with 2 adaptors - EU po	PoLRE LPC Switch, 8 Port, 10 Mbit/s., 2x 10/100 Base Uplink, 2x Phylink Adapter, EU power cord
238398	2N RFID card Mifare Desfire EV3 4K 13.56MHz, PICard c	Kontaktlose RFID Smartcard, 13,5MHz, Mifare, 10 Stück, mit aufgedrucktem 2N Logo
238399	2N RFID fob Mifare Desfire EV3 4K 13.56MHz, PICard co	Kontaktloser RFID Anhänger, 13,5MHz, Mifare, 10 Stück PICard compatible
215431	2N Security Relay	Relais, zur Absicherung von Schloss und Sprechanlage gegen Beschädigung und Manipulation

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

VIDEOR

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - September 2026 - Technische Änderungen vorbehalten