Artikelnummer: 237938 EAN: 7331021077775





1/1,8" Netzwerk Kamera, Bullet, ex-geschützt, 2688x1512, 3,9-10mm, IP66/67/68

Hauptmerkmale

Explosionsgeschützte Kamera im Edelstahlgehäuse	Erweiterte Analysefunktionen vorinstalliert	
Zertifizierte Kamera mit Deep Learning	Für eine weltweite Installation geeignet	
Weltweite Zertifizierungen für explosionsgefährdete BereicheDurch Axis Edge Vault geschütztes Gerät		
Herausragende Lichtempfindlichkeit		

Spezifikationen

Allgemeines	
Wischer	Ja
Beleuchtung	nein
Farbe (Gehäuse)	Edelstahl
Gehäuseart	Außen, Explosionsgeschützt
Gehäusematerial	Edelstahl
Kameratyp	Edelstahlgehäuse, Explosionsgeschützt
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3bt Type 3
Schutzart	IP66/67, IP68
Stromversorgung	100~240VAC, PoE

Fortsetzung Spezifikationen

Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +60°C,-40°C ~ +55°C
Wide Dynamic Range (WDR)	Forensic WDR
Zertifizierungen	ATEX,IECEx
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	4 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/1,8"
Lichtempfindlichkeit	0,1 lx bei F1,5,50 IRE
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	2688x1512
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	0
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	81 - 47°
Brennweite	3,9 - 10 mm
Objektiv Typ	Varifokal
Zoomfaktor (digital)	0
Video	
Bildübertragungsrate max.	50 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	7331021077775
Hersteller-Nummer	02462-001
Serie	Axis XFQ

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
220130	ASKDP03-T ARMORED CABLE EXCAM 10	Anschlusskabel, Netzwerk und Stromversorgung, 10m, für AXIS ExCam-Serie, armiert
220131	ASKDP03-T ARMORED CABLE EXCAM 25	Anschlusskabel, Netzwerk und Stromversorgung, 25m, für AXIS ExCam-Serie, armiert

Fortsetzung Zubehör

Fortsetzung Zubehör

220125	SKDP03-T CABLE EXCAM 10M	Anschlusskabel, Netzwerk und Stromversorgung, 10m, für AXIS ExCam-Serie, nicht armiert
220126	SKDP03-T CABLE EXCAM 25M	Anschlusskabel, Netzwerk und Stromversorgung, 25m, für AXIS ExCam-Serie, nicht armiert
220127	SKDP03-T CABLE EXCAM 95M	Anschlusskabel, Netzwerk und Stromversorgung, 95m, für AXIS ExCam-Serie, nicht armiert

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

