WV-U1142A

Artikelnummer: 238020
EAN: 4549980538166

Netzwerk Bullet Kamera, U-Serie, 4MP@30fps, 2,9-7,3mm Korridorfunktion, in

Hauptmerkmale

4MP (2688x1520)	Farbige Nachtsicht (0,019 bis 0,3 lx)
Integrierter 2,5-facher Motorzoom und motorisiertes Fokusobjektiv	Smart Coding (H.265)
iA (intelligente Automatik)	Korridormodus (90°-270° Bildrotation)
Super Dynamic 102dB	NDAA-konform

Spezifikationen

EAN/GTIN	4549980538166
Serie	i-PRO U-Serie
Auflösungsstandard	4 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/3"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	2680x1520
Bildübertragungsrate	30 fps
Lichtempfindlichkeit	0,3 Lux bei F2,0
Digitale Rauschunterdrückung	ja
Objektiv Type	Varifokal (motorisiert)

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 1. Mai 2025 - Technische Änderungen vorbehalten

WV-U1142A

Fortsetzung Spezifikationen

Brennweite	2,9 - 7,3 mm
Zoomfaktor	2,5x
Bildwinkel horizontal	44 - 103°
Gehäuse	Innen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäusematerial	Kunststoff
Heizung	nein
Alarmeingänge	ja
Steuer-Schnittstellen	RJ45
Interner Speicher	optional
Stromversorgung	PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 102dB
Bewegungsmelder	ja
Hersteller-Nummer	WV-U1142A

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
238266	WV-QCL102-W	Universalhalterung i-PRO weiß
238290	WV-QLR100-W	Lichtschienenhalterung i-PRO weiß

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
211123	LACKIERUNG Bulletkamera	im RAL Farbton
214441	LACKIERUNG Grundkosten	einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos
211127	LACKIERUNG Wand-/Masthalterung	im RAL Farbton
229234	Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 1. Mai 2025 - Technische Änderungen vorbehalten

WV-U1142A

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 1. Mai 2025 - Technische Änderungen vorbehalten