

## i-PRO WV-S2136LGA

Artikelnummer: 238060  
EAN: 4582619077117



Netzwerk Dome S-Serie, 2MP@60fps, 2,9-9mm AI,  
IR, smoked, in

### Hauptmerkmale

2MP (1080p)

Bis zu 2 Edge AI-Analyse-Apps

Eingebaute IR-LED

Eingebautes FIPS 140-2 Level 3 zertifiziertes Sicherheitselement

NDAA-konform

### Spezifikationen

| Allgemeines                 |  |
|-----------------------------|--|
| Heizung                     | Nein   |
| Beleuchtung                 | Infrarot   |
| Farbe (Gehäuse)             | weiß   |
| Farbe (Kuppel)              | getönt   |
| Gehäuseart                  | Innen  |
| Gehäusematerial             | Kunststoff   |
| Montageart                  | Deckenmontage, Wandmontage   |
| ONVIF                       | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet         | IEEE 802.3af   |
| Stromversorgung             | 12VDC, PoE   |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +50°C  |
| Wide Dynamic Range (WDR)    | WDR 144dB  |

# i-PRO WV-S2136LGA

## Fortsetzung Spezifikationen

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Zertifizierungen                            | FIPS 140-2 LV3          |
| <b>Kamera</b>                               |                         |
| Gegenlichtkompensation                      | Ja                      |
| Auflösungsstandard                          | 2 MP                    |
| Aufnahmesensor                              | CMOS                    |
| Chipgröße                                   | 1/2,8"                  |
| Lichtempfindlichkeit                        | 0,018 Lux bei F1,3      |
| System                                      | True Day&Night          |
| <b>Display / Darstellung</b>                |                         |
| Bildauflösung max.                          | 1920x1080               |
| <b>Funktionen</b>                           |                         |
| Audiounterstützung                          | Ja                      |
| Bewegungsmelder                             | Ja                      |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR)          | Ja                      |
| Interner-Speicher                           | optional                |
| <b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b> |                         |
| Alarめingänge                                | 0                       |
| Steuer-Schnittstellen                       | RJ45                    |
| <b>Objektiv</b>                             |                         |
| Bildwinkel horizontal                       | 36 - 115°               |
| Brennweite                                  | 2,9 - 9 mm              |
| Objektiv Typ                                | Varifokal (motorisiert) |
| Zoomfaktor (optisch)                        | 3.1                     |
| <b>Video</b>                                |                         |
| Bildübertragungsrate max.                   | 60 fps                  |
| Videokompression                            | H.264, H.265, M-JPEG    |
| <b>Produktkennzeichnungen</b>               |                         |
| EAN/GTIN                                    | 4582619077117           |
| Hersteller-Nummer                           | WV-S2136LGA             |
| Serie                                       | i-PRO S-Serie           |

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name              | Produkt Beschreibung   |
|----------|-------------------|--|
| 238372   | i-PRO WV-CF5SA    | Dome Abdeckung für WV-S21xx smoked                           |
| 238408   | i-PRO WV-PM500    | Mikrofoneinheit weiß   |
| 238222   | i-PRO WV-Q105A    | Wandhalterung Dome, Fisheye, PTZ opt. Sicherheitskabel       |
| 238263   | i-PRO WV-QCL100-W | Halterung, Decke weiß 1,5"Rp, ISO Femal                      |
| 238265   | i-PRO WV-QCL101-W | Halterung, Decke weiß 1,5"NPS, ANSI Female                   |
| 238272   | i-PRO WV-QCL501-W | Deckenhalterung, hängend U Series Varifocal-Lens, Domes weiß |

# i-PRO WV-S2136LGA

## Fortsetzung Zubehör

|        |                     |  |
|--------|---------------------|--|
| 238273 | i-PRO WV-QCN500-W   | Eckhalterung weiß  |
| 238632 | i-PRO WV-QDC101C    | Dome Abdeckung für WV-S(U)21xx/WV-S(U)61300-ZY clear                   |
| 238277 | i-PRO WV-QEM100-W   | Einbaudeckenhalterung U Series Varifocal-Lens, Domes weiß              |
| 238410 | i-PRO WV-QJB500-W   | Adapterbox in Komb. Mit WV-QWL500-W i-PRO                              |
| 238240 | i-PRO WV-QPL500-W   | Masthalterung weiß   |
| 238415 | i-PRO WV-QSR100-W   | Sonnenschutzdach für Dome Kamera, innen i-PRO weiß                     |
| 238241 | i-PRO WV-QSR501-W   | Deckenhalterung, hängend WV-U2532L, WV-U2542L, WV-X25xx in Komb., weiß |
| 238294 | i-PRO WV-QSR501F-W  | Halterung, Innengewinde ISO i-PRO weiß                                 |
| 238293 | i-PRO WV-QSR501F1-W | Halterung, Innengewinde ANSI i-PRO weiß                                |
| 238296 | i-PRO WV-QSR501M-W  | Halterung, Außengewinde ISO i-PRO weiß                                 |
| 238295 | i-PRO WV-QSR501M1-W | Halterung, Außengewinde ANSI i-PRO weiß                                |
| 238312 | i-PRO WV-QWL500-W   | Wandhalterung WV-X41/S41xx, WV-X25/X22xx WV-S22/21xx, weiß             |
| 238242 | i-PRO WV-QWL501-W   | Wandhalterung, hängend U Series Varifocal-Lens, Domes weiß             |

## Optionale Dienstleistungen

| Art. Nr. | Name                                  | Produkt Beschreibung   |
|----------|---------------------------------------|--|
| 211125   | VIDEOR LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera     | im RAL Farbton   |
| 214441   | VIDEOR LACKIERUNG Grundkosten         | einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos                         |
| 211127   | VIDEOR LACKIERUNG Wand-/Masthalterung | im RAL Farbton   |
| 229234   | VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera     | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
 Carl-Zeiss-Straße 8  
 63322 Rödermark  
 Deutschland

