

i-PRO WV-S2536LTA

Artikelnummer: 238086
EAN: 4582619077216



Netzwerk Dome S-Serie, 2MP@60fps, 2,9-21mm AI, IK10, IP66, IR, out

Hauptmerkmale

2MP (1080p)

Bis zu 2 Edge AI-Analyse-Apps

Eingebaute IR-LED

Eingebautes FIPS 140-2 Level 3 zertifiziertes Sicherheitselement

NDAA-konform

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Ja
Vandalismusgeschützt	Ja
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP66
Stromversorgung	12VDC, PoE

i-PRO WV-S2536LTA

Fortsetzung Spezifikationen

Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +60°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 144dB
Zertifizierungen	IK10,FIPS 140-2 LV3
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Auflösungsstandard	2 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	0,011 Lux bei F1,3
System	True Day&Night
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	1920x1080
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	optional
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarめingänge	0
Steuer-Schnittstellen	RJ45
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	15 - 36°
Brennweite	9 - 21 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Zoomfaktor (optisch)	2.3
Video	
Bildübertragungsrate max.	60 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	4582619077216
Hersteller-Nummer	WV-S2536LTA
Serie	i-PRO S-Serie

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
238376	i-PRO WV-CW7CN	Dome Abdeckung für WV-S25xxL clear, ClearSight Coating
238377	i-PRO WV-CW7S	Dome Abdeckung für WV-S25xxL smoked
238378	i-PRO WV-CW7SN	Dome Abdeckung für WV-S25xxL smoked, ClearSight Coating

i-PRO WV-S2536LTA

Fortsetzung Zubehör

238408	i-PRO WV-PM500	Mikrofoneinheit weiß
238222	i-PRO WV-Q105A	Wandhalterung Dome, Fisheye, PTZ opt. Sicherheitskabel
238320	i-PRO WV-QCA500A	Ethernet Kabel RJ45 1 Stück
238322	i-PRO WV-QCA501A	I/O Kabel 1 Stück mit wasserdichter Tülle
238263	i-PRO WV-QCL100-W	Halterung, Decke weiß 1,5"Rp, ISO Femal
238265	i-PRO WV-QCL101-W	Halterung, Decke weiß 1,5"NPS, ANSI Female
238272	i-PRO WV-QCL501-W	Deckenhalterung, hängend U Series Varifocal-Lens, Domes weiß
238273	i-PRO WV-QCN500-W	Eckhalterung weiß
238623	i-PRO WV-QDC504C	Dome Abdeckung für WV-X(S)25xx clear
238277	i-PRO WV-QEM100-W	Einbaudeckenhalterung U Series Varifocal-Lens, Domes weiß
238410	i-PRO WV-QJB500-W	Adapterbox in Komb. Mit WV-QWL500-W i-PRO
238285	i-PRO WV-QJB501-W	Deckenhalterung, Aufputz U Series Varifocal-Lens, Domes weiß
238236	i-PRO WV-QJB504-W	Basishalterung i-PRO weiß
238240	i-PRO WV-QPL500-W	Masthalterung weiß
238241	i-PRO WV-QSR501-W	Deckenhalterung, hängend WV-U2532L, WV-U2542L, WV-X25xx in Komb., weiß
238294	i-PRO WV-QSR501F-W	Halterung, Innengewinde ISO i-PRO weiß
238293	i-PRO WV-QSR501F1-W	Halterung, Innengewinde ANSI i-PRO weiß
238296	i-PRO WV-QSR501M-W	Halterung, Außengewinde ISO i-PRO weiß
238295	i-PRO WV-QSR501M1-W	Halterung, Außengewinde ANSI i-PRO weiß
238641	i-PRO WV-QSR505-W	Sonnenschutzdach für Dome Kamera, außen i-PRO weiß
238312	i-PRO WV-QWL500-W	Wandhalterung WV-X41/S41xx, WV-X25/X22xx WV-S22/21xx, weiß
238242	i-PRO WV-QWL501-W	Wandhalterung, hängend U Series Varifocal-Lens, Domes weiß

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
211125	VIDEOR LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera	im RAL Farbton
214441	VIDEOR LACKIERUNG Grundkosten	einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos
211127	VIDEOR LACKIERUNG Wand-/Masthalterung	im RAL Farbton
229234	VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

i-PRO WV-S2536LTA

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

