Artikelnummer: 238093 EAN: 4582619071566





Netzwerk Dome S-Serie, 5MP@30fps, 2,9-9mm Al, IK10, IP66, IR, out, black

Hauptmerkmale

5MP	Eingebaute IR-LED
Intelligente Automatik (mit Al-Engine)	Vandalismusgeschützt (IK10, 50J)
Super Dynamic 132dB	Glasfaser-Medienkonvertereinheit (optional WV-S25F1)
Farbige Nachtsicht (0,05 bis 0,07 lx)	Eingebautes FIPS 140-2 Level 3 zertifiziertes Sicherheitseleme
Smart Coding (mit Al-Engine)	NDAA-konform
ClearSight-Beschichtung	

Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	schwarz
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T

Fortsetzung Spezifikationen

Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP66
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +60°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 132dB
Zertifizierungen	IK10,FIPS 140-2 LV3
Zoomfaktor (optisch)	3.1
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Auflösungsstandard	5 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	0,05 Lux bei F1,3
System	True Day&Night
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	3072x1728
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	optional
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	0
Steuer-Schnittstellen	RJ45
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	33 - 103°
Brennweite	2,9 - 9 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	4582619071566
Hersteller-Nummer	WV-S25500-V3LN1
Serie	i-PRO S-Serie

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
238376	WV-CW7CN	Dome Abdeckung für WV-S25xxL clear, ClearSight Coating

Fortsetzung Zubehör

238377	WV-CW7S	Dome Abdeckung für WV-S25xxL smoked
238378	WV-CW7SN	Dome Abdeckung für WV-S25xxL smoked, ClearSight Coating
238408	WV-PM500	Mikrofoneinheit weiß
238222	WV-Q105A	Wandhalterung Dome, Fisheye, PTZ opt. Sicherheitskabel
238320	WV-QCA500A	Ethernet Kabel RJ45 1 Stück
238322	WV-QCA501A	I/O Kabel 1 Stück mit wasserdichter Tülle
238262	WV-QCL100-B	Halterung, Decke schwarz 1,5"Rp, ISO Femal
238264	WV-QCL101-B	Halterung, Decke schwarz 1,5"NPS, ANSI Female
238636	WV-QCL501-B	Deckenhalterung, hängend U Series Varifocal-Lens, Domes schwarz
238635	WV-QCN500-B	Eckhalterung schwarz
238623	WV-QDC504C	Dome Abdeckung für WV-X(S)25xx clear
238279	WV-QEM500-W	Einbaudeckenhalterung U Series Varifocal-Lens, Domes weiß
238633	WV-QJB500-B	Basishalterung in Komb. Mit WV-QWL500-B schwarz
238284	WV-QJB501-B	Deckenhalterung, Aufputz U Series Varifocal-Lens, Domes schwarz
238236	WV-QJB504-W	Basishalterung i-PRO weiß
238291	WV-QPL500-B	Masthalterung schwarz
238292	WV-QSR501-B	Deckenhalterung, hängend WV-U2532L, WV- U2542L, WV-X25xx in Komb., schwarz
238640	WV-QSR505-B	Sonnenschutzdach für Dome Kamera, außen i-PRO schwarz
238310	WV-QWL500-B	Wandhalterung WV-X41/S41xx, WV-X25/X22xx WV-S22/21xx, schwarz
238313	WV-QWL501-B	Wandhalterung, hängend U Series Varifocal-Lens, Domes schwarz

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
211125	LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera	im RAL Farbton
214441	LACKIERUNG Grundkosten	einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos
211127	LACKIERUNG Wand-/Masthalterung	im RAL Farbton
229234	Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

