EAN: 4582619071627







Netzwerk Dome S-Serie, 8MP@30fps, 4,3-8,6mm AI, IK10, IP66, IR, out, black

### Hauptmerkmale

ClearSight-Beschichtung
Eingebaute IR-LED
Glasfaser-Medienkonvertereinheit (optional WV-S25F1)
Eingebautes FIPS 140-2 Level 3 zertifiziertes Sicherheitseleme
NDAA-konform

#### **Spezifikationen**

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	schwarz
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3af

#### Fortsetzung Spezifikationen

Schutzart	IP66
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +60°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 132dB
Zertifizierungen	IK10,FIPS 140-2 LV3
Zoomfaktor (optisch)	2
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Auflösungsstandard	8 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/1,8"
Lichtempfindlichkeit	0,04 Lux bei F1,5
System	True Day&Night
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	3840x2160
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	optional
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	0
Steuer-Schnittstellen	RJ45
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	52 - 101°
Brennweite	4,3 - 8,6 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	4582619071627
Hersteller-Nummer	WV-S25700-V2LN1
Serie	i-PRO S-Serie

#### **Optionales Zubehör**

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
238376	WV-CW7CN	Dome Abdeckung für WV-S25xxL clear, ClearSight Coating
238377	WV-CW7S	Dome Abdeckung für WV-S25xxL smoked

### Fortsetzung Zubehör

238378	WV-CW7SN	Dome Abdeckung für WV-S25xxL smoked, ClearSight Coating
238408	WV-PM500	Mikrofoneinheit weiß
238222	WV-Q105A	Wandhalterung Dome, Fisheye, PTZ opt. Sicherheitskabel
238320	WV-QCA500A	Ethernet Kabel RJ45 1 Stück
238322	WV-QCA501A	I/O Kabel 1 Stück mit wasserdichter Tülle
238262	WV-QCL100-B	Halterung, Decke schwarz 1,5"Rp, ISO Femal
238264	WV-QCL101-B	Halterung, Decke schwarz 1,5"NPS, ANSI Female
238636	WV-QCL501-B	Deckenhalterung, hängend U Series Varifocal-Lens, Domes schwarz
238635	WV-QCN500-B	Eckhalterung schwarz
238623	WV-QDC504C	Dome Abdeckung für WV-X(S)25xx clear
238279	WV-QEM500-W	Einbaudeckenhalterung U Series Varifocal-Lens, Domes weiß
238633	WV-QJB500-B	Basishalterung in Komb. Mit WV-QWL500-B schwarz
238284	WV-QJB501-B	Deckenhalterung, Aufputz U Series Varifocal-Lens, Domes schwarz
238236	WV-QJB504-W	Basishalterung i-PRO weiß
238291	WV-QPL500-B	Masthalterung schwarz
238292	WV-QSR501-B	Deckenhalterung, hängend WV-U2532L, WV-U2542L, WV-X25xx in Komb., schwarz
238640	WV-QSR505-B	Sonnenschutzdach für Dome Kamera, außen i-PRO schwarz
238310	WV-QWL500-B	Wandhalterung WV-X41/S41xx, WV-X25/X22xx WV-S22/21xx, schwarz
238313	WV-QWL501-B	Wandhalterung, hängend U Series Varifocal-Lens, Domes schwarz

### **Optionale Dienstleistungen**

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
211125	LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera	im RAL Farbton
214441	LACKIERUNG Grundkosten	einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos
211127	LACKIERUNG Wand-/Masthalterung	im RAL Farbton
229234	Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

### **Ihr Ansprechpartner**

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

