

i-PRO WV-U2132LA

Artikelnummer: 238100
EAN: 4549980538203



Netzwerk Dome U-Serie, 2MP@30fps, 2,9-7,3mm
Korridorfunktion, IR, in

Hauptmerkmale

2MP (1080p)

Smart Coding (H.265)

Integrierter 2,5-facher Motorzoom und motorisiertes Fokusobjektiv
Korridormodus (90°-270° Bildrotation)

iA (intelligente Automatik)

Eingebaute IR-LED

Super Dynamic 120dB

NDA-konform

Farbige Nachtsicht (0,006 bis 0,1 lx)

Spezifikationen

| Allgemeines | |
|---------------------|---|
| Heizung | Nein |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäuseart | Innen |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Stromversorgung | PoE |

i-PRO WV-U2132LA

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|---|-------------------------|
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +50°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Kamera | |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Auflösungsstandard | 2 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/3" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,1 Lux bei F2,0 |
| System | True Day&Night |
| Display / Darstellung | |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Funktionen | |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | optional |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge | |
| Alarめingänge | 0 |
| Steuer-Schnittstellen | RJ45 |
| Objektiv | |
| Bildwinkel horizontal | 42 - 97° |
| Brennweite | 2,9 - 7,3 mm |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
| Zoomfaktor (optisch) | 2.5 |
| Video | |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Produktkennzeichnungen | |
| EAN/GTIN | 4549980538203 |
| Hersteller-Nummer | WV-U2132LA |
| Serie | i-PRO U-Serie |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|-------------------|--|
| 238372 | i-PRO WV-CF5SA | Dome Abdeckung für WV-S21xx smoked |
| 238222 | i-PRO WV-Q105A | Wandhalterung Dome, Fisheye, PTZ opt. Sicherheitskabel |
| 238263 | i-PRO WV-QCL100-W | Halterung, Decke weiß 1,5"Rp, ISO Femal |
| 238265 | i-PRO WV-QCL101-W | Halterung, Decke weiß 1,5"NPS, ANSI Female |
| 238272 | i-PRO WV-QCL501-W | Deckenhalterung, hängend U Series Varifocal-Lens, Domes weiß |

i-PRO WV-U2132LA

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|--------|---------------------|--|
| 238273 | i-PRO WV-QCN500-W | Eckhalterung weiß |
| 238632 | i-PRO WV-QDC101C | Dome Abdeckung für WV-S(U)21xx/WV-S(U)61300-ZY clear |
| 238277 | i-PRO WV-QEM100-W | Einbaudeckenhalterung U Series Varifocal-Lens, Domes weiß |
| 238410 | i-PRO WV-QJB500-W | Adapterbox in Komb. Mit WV-QWL500-W i-PRO |
| 238240 | i-PRO WV-QPL500-W | Masthalterung weiß |
| 238415 | i-PRO WV-QSR100-W | Sonnenschutzdach für Dome Kamera, innen i-PRO weiß |
| 238241 | i-PRO WV-QSR501-W | Deckenhalterung, hängend WV-U2532L, WV-U2542L, WV-X25xx in Komb., weiß |
| 238294 | i-PRO WV-QSR501F-W | Halterung, Innengewinde ISO i-PRO weiß |
| 238293 | i-PRO WV-QSR501F1-W | Halterung, Innengewinde ANSI i-PRO weiß |
| 238296 | i-PRO WV-QSR501M-W | Halterung, Außengewinde ISO i-PRO weiß |
| 238295 | i-PRO WV-QSR501M1-W | Halterung, Außengewinde ANSI i-PRO weiß |
| 238312 | i-PRO WV-QWL500-W | Wandhalterung WV-X41/S41xx, WV-X25/X22xx WV-S22/21xx, weiß |
| 238242 | i-PRO WV-QWL501-W | Wandhalterung, hängend U Series Varifocal-Lens, Domes weiß |

Optionale Dienstleistungen

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|---------------------------------------|--|
| 211125 | VIDEOR LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera | im RAL Farbton |
| 214441 | VIDEOR LACKIERUNG Grundkosten | einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos |
| 211127 | VIDEOR LACKIERUNG Wand-/Masthalterung | im RAL Farbton |
| 229234 | VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
 Carl-Zeiss-Straße 8
 63322 Rödermark
 Deutschland

