Artikelnummer: 238335





Netzwerk Multisensor Kamera S-Serie, 2x8MP@15fps, 3,1mm AI, IK10, IP66/IP67, out,black

Hauptmerkmale

2x4K	Großer Blickwinkel (Horizontal 100°)
eine IP Adresse, eine VMS Lizenz	Korridormodus (90°-270° Bildrotation)
Bis zu 4 Edge Al-Analyse-Apps	Eingebautes FIPS 140-2 Level 3 zertifiziertes Sicherheitseleme
Eingebaute IR-LED	NDAA-konform

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Nein
Vandalismusgeschützt	Ja
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	schwarz
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Kameratyp	Multisensor Kamera
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3at

Fortsetzung Spezifikationen

Schutzart	IP66/67
Stromversorgung	PoE+
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +60°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Zertifizierungen	IK10,FIPS 140-2 LV3
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Auflösungsstandard	8 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,7"
Lichtempfindlichkeit	0,084 Lux bei F1,44
System	True Day&Night
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	3840x2160
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	optional
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	0
Steuer-Schnittstellen	RJ45
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	104°
Brennweite	3,1 mm
Objektiv Typ	Festbrennweite
Video	
Bildübertragungsrate max.	15 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	WV-S85702-F3L1
Serie	i-PRO S-Serie

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
238376	i-PRO WV-CW7CN	Dome Abdeckung für WV-S25xxL clear, ClearSight Coating
238377	i-PRO WV-CW7S	Dome Abdeckung für WV-S25xxL smoked
238378	i-PRO WV-CW7SN	Dome Abdeckung für WV-S25xxL smoked, ClearSight Coating

Fortsetzung Zubehör

238408	i-PRO WV-PM500	Mikrofoneinheit weiß
238222	i-PRO WV-Q105A	Wandhalterung Dome, Fisheye, PTZ opt. Sicherheitskabel
238322	i-PRO WV-QCA501A	I/O Kabel 1 Stück mit wasserdichter Tülle
238262	i-PRO WV-QCL100-B	Halterung, Decke schwarz 1,5"Rp, ISO Femal
238264	i-PRO WV-QCL101-B	Halterung, Decke schwarz 1,5"NPS, ANSI Female
238636	i-PRO WV-QCL501-B	Deckenhalterung, hängend U Series Varifocal-Lens, Domes schwarz
238635	i-PRO WV-QCN500-B	Eckhalterung schwarz
238623	i-PRO WV-QDC504C	Dome Abdeckung für WV-X(S)25xx clear
238291	i-PRO WV-QPL500-B	Masthalterung schwarz
238418	i-PRO WV-QSR507-B	Halterung, 4 Bohrlöcher für Dualsensor Kamera schwarz
238421	i-PRO WV-QSR507F-B	Halterung, Innengewinde ISO, Dualsensor Kamera schwarz
238419	i-PRO WV-QSR507F1-B	Halterung, Innengewinde ANSI, Dualsensor Kamera schwarz
238425	i-PRO WV-QSR507M-B	Halterung, Außengewinde ISO, Dualsensor Kamera schwarz
238423	i-PRO WV-QSR507M1-B	Halterung, Außengewinde ANSI, Dualsensor Kamera schwarz
238313	i-PRO WV-QWL501-B	Wandhalterung, hängend U Series Varifocal-Lens, Domes schwarz

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
214441	VIDEOR LACKIERUNG Grundkosten	einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos
211124	VIDEOR LACKIERUNG PTZ oder PanoramaikanRehla Farbton	
211127	VIDEOR LACKIERUNG Wand-/Masthalterunim RAL Farbton	
229234	VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

