

Dallmeier Panomera® S4 33/29 DN Stadium



Artikelnummer: 238478



Multifocal-Sensorsystem, 33 MP, 30 fps, H.265, Tag/Nacht, UWDR, Deep AI Objektklassifizierung, EdgeAnalytics AI Apps

Hauptmerkmale

Multifocal-Sensorsystem, 33 Megapixel	Virtuelle PTZs
30 fps bei voller Auflösung, H.265, 130 dB UWDR	IP69 Gehäuse mit integrierter Heizung
Horizontales Blickfeld: 29,3°, Vertikales Blickfeld: 7,8°	Volle Integration in das Mountera Montagekonzept
Auflösung von 125 px/m auf bis zu 146 m	NDAA / DSGVO konform
Deep AI Objektklassifizierung, EdgeAnalytics AI Apps	Made in Germany

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Ja
Beleuchtung	optional
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Kameratyp	Multisensor Kamera
ONVIF	ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Schutzart	IP69
Stromversorgung	48VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +60°C

Dallmeier Panomera® S4 33/29 DN Stadium

Fortsetzung Spezifikationen

Wide Dynamic Range (WDR)	UWDR, WDR 130dB
Kamera	
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	33 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Lichtempfindlichkeit	0,05 Lux
System	Farbe
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Funktionen	
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	nein
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	0
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	29,3°
Objektiv Typ	Festbrennweite
Zoomfaktor (digital)	0
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	008817.401
Serie	Panomera S4 Ultraline Stadium

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
238512	Dallmeier DLC - S/W 4 Panomera® EdgeAnalytics AI Apps (Essentials) mit Objektklassifikation	Unbefristete Lizenz für die Nutzung der EdgeAnalytics AI Apps (Essentials) mit Objektklassifikation
238575	Dallmeier HARTING Power Plug	HARTING Power-Stecker für den Anschluss der Spannungsversorgung eines Kamerasystems an eine Mountera® Box, 5x Pole, schwarz
238550	Dallmeier Microsens SFP Module Multimode	Gigabit Ethernet SFP Transceiver Multimode, 1000BA SE-SX optischer Port für Glasfaserverkabelung (850 nm, 550 m)
238549	Dallmeier Microsens SFP Module Singlemode	Gigabit Ethernet SFP Transceiver Singlemode, 1000B ASE-LX/LH optischer Port für Glasfaserverkabelung (1.310 nm, 10 km)
238558	Dallmeier Mountera® Ball Joint 15° Retrofit Kit	Nachrüstsatz für Panomera® S-Serie, kardanische Aufhängung mit vertikale Neigung bis 15°, horizontale Neigung bis 7°

Dallmeier Panomera® S4 33/29 DN Stadium

Fortsetzung Zubehör

238556	Dallmeier Mountera® Ball Joint 30° 3D Adjustable	Aufpreis für die Ausstattung einer Panomera® der S-Serie mit dem Plug 30° statt dem Standard-Plug
238557	Dallmeier Mountera® Ball Joint 30° 3D Adjustable Retrofit	Nachrüstsatz für Panomera® S-Serie, kardanische Aufhängung mit vertikale Neigung bis 30°, horizontale Neigung bis 15°
238559	Dallmeier Mountera® Ball Joint 5° Retrofit Kit	Nachrüstsatz für Panomera® W-Serie und DDZ-5000 Serie, kardanische Aufhängung mit vertikale Neigung bis 5°, horizontale Neigung bis 5°
238548	Dallmeier Mountera® Box	Mountera® Box, Leergehäuse, IP69, weiß
238562	Dallmeier Mountera® Box Cable Seal	Mountera® Kabeldichtung für den Übergang zwischen Halter und Mountera® Box, wetterfest, schwarz
238492	Dallmeier Mountera® Box mit Netzteil	Mountera® Box mit Netzteil, 48 V DC, 5,4 A, 260 W, IP69, weiß
238493	Dallmeier Mountera® Box with SRS Edge	Mountera® Box mit SMAVIA Appliance für die Aufzeichnung von bis zu 16 Video-Streams
238495	Dallmeier Mountera® Ceiling Bracket	Mountera® Halter für die Installation von Kamerasystemen an Decken
238554	Dallmeier Mountera® Ceiling Bracket 100	Mountera® Halter für die Installation von Kamerasystemen an Decken, Quick-Lock System enthalten, Höhe 106 cm
238553	Dallmeier Mountera® Ceiling Bracket 50	Mountera® Halter für die Installation von Kamerasystemen an Decken, Quick-Lock System enthalten, Höhe 56 cm
238551	Dallmeier Mountera® Corner Adapter	Mountera® Adapter für die Installation eines Mountera® Wall Bracket an Außenecken von Gebäuden, weiß
238496	Dallmeier Mountera® Kabel Set C	Vorkonfektioniertes Kabel-Set für den Anschluss eines Kamerasystems an eine Mountera® Box
238555	Dallmeier Mountera® S 4/8 Extension Kit	Mountera® Erweiterungsset für die Montage eines Mountera® Gehäuses (Panomera® S/W, PTZ) an der Unterseite einer Panomera® S4 oder S8
238560	Dallmeier Mountera® Sleeve 15°/30°	Mountera® Manschette für den Übergang zwischen Kamerasystem und Halter, geeignet für Mountera® Ball Joint 15° und 30°, wetterfest, schwarz
238561	Dallmeier Mountera® Sleeve 5°	Mountera® Manschette für den Übergang zwischen Kamerasystem und Halter, geeignet für Mountera® Ball Joint 5°, wetterfest, schwarz
238552	Dallmeier Mountera® Vandalproof Pole Adapter	Mountera® Adapter für die Installation eines Mountera® Wall Bracket an Masten mit 100 - 300 mm Durchmesser
238494	Dallmeier Mountera® Wall Bracket	Mountera® Halter für die Installation von Kamerasystemen an Wänden oder an einer Mountera® Box
238565	Dallmeier Network Cable Cat7 10 m	Netzwerkkabel Cat7 mit STX V4 RJ45 auf RJ45 Stecker, schwarz, UV-beständig und flexibel, Länge 10 m

Dallmeier Panomera® S4 33/29 DN Stadium

Fortsetzung Zubehör

238563	Dallmeier Network Cable Cat7 3 m	Netzwerkkabel Cat7 mit STX V4 RJ45 auf RJ45 Stecker, schwarz, UV-beständig und flexibel, Länge 3 m
238564	Dallmeier Network Cable Cat7 5 m	Netzwerkkabel Cat7 mit STX V4 RJ45 auf RJ45 Stecker, schwarz, UV-beständig und flexibel, Länge 5 m
238571	Dallmeier Network Cable Optical Fibre LC/LC 10 m	Netzwerkkabel Lichtwellenleiter Multimode mit LC auf LC Stecker, 10 m, schwarz, UV-beständig und flexibel, Länge 10 m
238570	Dallmeier Network Cable Optical Fibre LC/LC 5 m	Netzwerkkabel Lichtwellenleiter Multimode mit LC auf LC Stecker, 5 m, schwarz, UV-beständig und flexibel, Länge 5 m
238572	Dallmeier Network Cable Optical Fibre LC/LC 5 m	Netzwerkkabel Lichtwellenleiter Singlemode mit LC auf LC Stecker, 5 m, schwarz, UV-beständig und flexibel, Länge 5 m
238573	Dallmeier Network Cable Optical Fibre Singlemode 10 m	Netzwerkkabel Lichtwellenleiter Singlemode mit LC auf LC Stecker, 10 m, schwarz, UV-beständig und flexibel, Länge 10 m
238506	Dallmeier Panomera® Air Blast Charger 4	Versorgungssystem für Druckluft zur Reinigung des Frontglases von bis zu vier Panomera® S 4/8
238505	Dallmeier Panomera® Privacy Shield	Aufrüstsatz für eine Panomera® S 4/8 mit Mountera® Quick-Lock System, ferngesteuerte Blende zur mechanischen Deaktivierung der Bilderfassung
238502	Dallmeier Panomera® S/W 4 Hardware Warranty (60M)	Erweiterung der Bring-in Gewährleistung auf insgesamt 60 Monate
238501	Dallmeier Panomera® S/W 4 Software Maintenance (12M)	Lizenz für das Update von Domera® OS mit Updates, Upgrades und Sicherheits-Updates für 12 Monate
238567	Dallmeier Power Cable 5x Cores 10 m	Spannungsversorgungskabel für Kamerasysteme (inklusive Heizung), schwarz, Länge 10 m
238568	Dallmeier Power Cable 5x Cores 25 m	Spannungsversorgungskabel für Kamerasysteme (inklusive Heizung), schwarz, Länge 25 m
238566	Dallmeier Power Cable 5x Cores 3 m	Spannungsversorgungskabel für Kamerasysteme (inklusive Heizung), schwarz, Länge 3 m
238569	Dallmeier Power Cable 5x Cores 50 m	Spannungsversorgungskabel für Kamerasysteme (inklusive Heizung), schwarz, Länge 50 m
238574	Dallmeier Safety Rope 114 cm	Sicherungsseil mit Karabiner zur Sekundärsicherung von Kamerasystemen, Belastung mit bis zu 20 kg bei Fallhöhe max. 20 cm, Länge 114 cm
238576	Dallmeier Telegärtner RJ45 Plug	Telegärtner STX V4 RJ45-Stecker für den Anschluss eines Kamerasystems an eine Mountera® Box, inklusive Schutzkappe, schwarz

Dallmeier Panomera® S4 33/29 DN Stadium

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

