

Artikelnummer: 238518



Ultra High Definition Kamera, 8 MP, H.265, Tag/Nacht, Deep Al/VCA, WDR, PoE, DOMERA® Einbaugehäuse, Blende schwarz IR durchlässig

Hauptmerkmale

12 Megapixel High Definition Fisheyekamera	Adaptive IR-Beleuchtung
30 fps bei 8MP Auflösung, H.265, 92 dB UWDR	Modulare DOMERA Bauweise
Horizontales Blickfeld: 360°, Vertikales Blickfeld: 90°	NDAA / DSGVO konform
Panoramasicht: 360°	Made in Germany
Deep Al Objektklassifizierung, EdgeAnalytics Al Apps	

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Nein
Beleuchtung	optional
Farbe (Gehäuse)	schwarz
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Innen
Gehäusematerial	Kunststoff
Kameratyp	Fisheye Kamera
Montageart	Deckeneinbau, Deckenmontage
ONVIF	ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP66

Fortsetzung Spezifikationen

Stromversorgung	24-48VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +50°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 92dB
Kamera	
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	12 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/1,7"
Lichtempfindlichkeit	0,05 Lux bei F1,4
System	Farbe
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	2880x2880
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSDXC-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	0
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	360°
Brennweite	1,6 mm
Objektiv Typ	Festbrennweite
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	008355
Serie	DOMERA

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
238545	Dallmeier Camera Hardware Warranty (60M	Erweiterung der Bring-in Gewährleistung auf insgesamt 60 Monate
		Lizenz für das Update von Domera® OS mit Updates, Upgrades und Sicherheits-Updates für 12
238547	Dallmeier DLC - Audio IN/OUT and Intercom	Lizenz für die Nutzung der Audio Line IN/OUT Schnittstelle

Fortsetzung Zubehör

238546	Dallmeier DLC - EdgeAnalytics Al Apps (Ess	
		Objektklassifikation
238581	Dallmeier DOMERA® 5x Rubber Grommet S	Setinf Ersatzteilsets für DOMERA® Kameras
238539	Dallmeier DOMERA® Breakout Cable	Kabelpeitsche mit 1x Audio Line IN, 1x Audio Line OUT, 2x Kontakt IN, 2x Kontakt OUT, 1x Spannungsversorgung
238579	Dallmeier DOMERA® Corner Adapter	DOMERA® Adapter für die Installation eines DOMERA® Wall Bracket an Außenecken von Gebäuden, Aluminium, weiß
238532	Dallmeier DOMERA® Dual Matrix LED Ring	LEDS und funt vveilslicht-LEDS
238535	Dallmeier DOMERA® Housing Cover Alumin	Aluminium- Gehäuseblende für DOMERA® num Black Einbaugehäuse
238534	Dallmeier DOMERA® Housing Cover Alumin	
238582	Dallmeier DOMERA® IM Safety Rope Set	Set bestehend aus 10x Sicherungsseil mit Karabiner für DOMERA® Einbaugehäuse, Länge 70 cm
238536	Dallmeier DOMERA® Surface Mount Adapte	Adapter für die Aufputzmontage eines DOMERA® Einbaugehäuses, Sicherungsseil enthalten, Policarbonat, IP55, weiß
238580	Dallmeier DOMERA® Tinted Bubble	Getönte Kuppel für ein DOMERA® Einbaugehäuse, kompatibel mit allen DOMERA® Gehäuseblenden
238537	Dallmeier DOMERA® Wall Bracket	Multifunktionaler Halter für die Montage eines DOMERA® Einbaugehäuses an einer Wand oder einem Mast, IP66
238550	Dallmeier Microsens SFP Module Multimode	Gigabit Ethernet SFP Transceiver Multimode, 1000BA SE-SX optischer Port für Glasfaserverkabelung (850 nm, 550 m)
238549	Dallmeier Microsens SFP Module Singlemod	Gigabit Ethernet SFP Transceiver Singlemode, de000B ASE-LX/LH optischer Port für Glasfaserverkabelung (1.310 nm, 10 km)
238552	Dallmeier Mountera® Vandalproof Pole Ada	Mountera® Adapter für die Installation eines ploteruntera® Wall Bracket an Masten mit 100 - 300 mm Durchmesser
238570	Dallmeier Network Cable Optical Fibre LC/Lo	Netzwerkkabel Lichtwellenleiter Multimode mit LC auf LMStæckern, schwarz, UV-beständig und flexibel, Länge 5 m
238571	Dallmeier Network Cable Optical Fibre LC/L0	Netzwerkkabel Lichtwellenleiter Multimode mit LC auf C . M:Stiec kern, schwarz, UV-beständig und flexibel, Länge 10 m
238572	Dallmeier Network Cable Optical Fibre LC/Lo	Netzwerkkabel Lichtwellenleiter Singlemode mit LC Ca 6frl @eSteckern, schwarz, UV-beständig und flexibel, Länge 5 m
238573	Dallmeier Network Cable Optical Fibre Singl	Netzwerkkabel Lichtwellenleiter Singlemode mit LC œm6d.€ 1Steckern, schwarz, UV-beständig und flexibel, Länge 10 m

Fortsetzung Zubehör

238541	Dallmeier PoE Midspan 30 W	Midspan-Netzteil, 1x Ethernet-Port, 10/100/1000Base- T, 802.3at, 802.3af, 30 W
--------	----------------------------	---

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

