Dallmeier DOMERA® RDF5120DN (12 - 40 ♣ ♣ llmeier

Artikelnummer: 238520



High Definition Kamera, 2 MP, H.265, Tag/Nacht, VCA, WDR/HDR, PoE, DOMERA® RPoD Einbaugehäuse, Design-Blende schwarz IR durchlässig

Hauptmerkmale

2 Megapixel High Definition Kamera	Adaptive IR-Beleuchtung
60 fps bei voller Auflösung, H.265, 100 dB UWDR	Modulare DOMERA Bauweise
Horizontales Blickfeld: 23,8°, Vertikales Blickfeld: 13,2°	NDAA / DSGVO konform
Deep Al Objektklassifizierung, EdgeAnalytics Al Apps	Made in Germany
Präzise Ausrichtung über die motorisierte 3-Achsen RPoD / PTR7	

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Nein
Beleuchtung	optional
Farbe (Gehäuse)	schwarz
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Innen
Gehäusematerial	Kunststoff
Montageart	Aufputz, Deckeneinbau, Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP55

Dallmeier DOMERA® RDF5120DN (12 - 40 mm)

Fortsetzung Spezifikationen

Stromversorgung	24-48VDC	
Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C ~ +50°C	
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 100dB	
Kamera		
Low Speed Shutter	Ja	
Auflösungsstandard	2 MP	
Aufnahmesensor	CMOS	
Chipgröße	1/2,8"	
Lichtempfindlichkeit	0,03 Lux bei F1,4	
System	Farbe	
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)	
Display / Darstellung		
Bildauflösung max.	1920x1080	
Funktionen		
Bewegungsmelder	Ja	
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja	
Interner-Speicher	microSDXC-Karte	
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge		
Alarmeingänge	0	
Steuer-Schnittstellen	Ethernet	
Objektiv		
Bildwinkel horizontal	23,8°	
Brennweite	12 - 40 mm	
Objektiv Typ	Varifokal	
Video		
Bildübertragungsrate max.	60 fps	
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG	
Produktkennzeichnungen		
Hersteller-Nummer	008526.402	
Serie	DOMERA	

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
238545	Dallmeier Camera Hardware Warranty (60M	Erweiterung der Bring-in Gewährleistung auf insgesamt 60 Monate
238544		Lizenz für das Update von Domera® OS mit 2007 Updates, Upgrades und Sicherheits-Updates für 12
238581	Dallmeier DOMERA® 5x Rubber Grommet S	Sētinf Ersatzteilsets für DOMERA® Kameras
238539	Dallmeier DOMERA® Breakout Cable	Kabelpeitsche mit 1x Audio Line IN, 1x Audio Line OUT, 2x Kontakt IN, 2x Kontakt OUT, 1x Spannungsversorgung

Dallmeier DOMERA® RDF5120DN (12 - 40 mm)

Fortsetzung Zubehör

Dallmeier DOMERA® Corner Adapter	DOMERA® Adapter für die Installation eines DOMERA® Wall Bracket an Außenecken von Gebäuden, Aluminium, weiß
	Beleuchtung für DOMERA® Einbaugehäuse, fünf IR- LEDs und fünf Weißlicht-LEDs
Dallmeier DOMERA® Housing Cover Alumin	
Dallmeier DOMERA® Housing Cover Alumin	Aluminium- Gehäuseblende für DOMERA® num LED Blac Einbaugehause
Dallmeier DOMERA® Housing Cover Alumin	Aluminium- Gehäuseblende für DOMERA® num White Einbaugehäuse
Jalimeler D. Jivieka(k) IIvi Salety Robe Set 🗆	Set bestehend aus 10x Sicherungsseil mit Karabiner für DOMERA® Einbaugehäuse, Länge 70 cm
ISIIMAIAN I II IIVIERAIRI PSEEIVA HASTINA KIT	Lüfter basierte Heizung mittels Nutzung der Abwärme der elektronischen Komponenten (ca. 6W)
Dallmeier DOMERA® Sunshield	Sonnenschutzdach mit Gehäuseblende für Domera Dome-Gehäuse. fünf Aussparungen für IR- und Weißlicht-LEDs, Aluminium, schwarz
Dallmeier DOMERA® Surface Mount Adapte	Adapter für die Aufputzmontage eines DOMERA® Einbaugehäuses, Sicherungsseil enthalten, Policarbonat, IP55, weiß
Dallmeier DOMERA® Surface Mount Adapte	Adapter für die Aufputzmontage eines DOMERA® EVMandajehäuses, Sicherungsseil enthalten, Aluminium, weiß
Dallmeier DOMERA® Tinted Bubble	Getönte Kuppel für ein DOMERA® Einbaugehäuse, kompatibel mit allen DOMERA® Gehäuseblenden
Dallmeier DOMERA® Wall Bracket	Multifunktionaler Halter für die Montage eines DOMERA® Einbaugehäuses an einer Wand oder einem Mast, IP66
Dallmeier Microsens SFP Module Multimode	Gigabit Ethernet SFP Transceiver Multimode, 1000BA SE-SX optischer Port für Glasfaserverkabelung (850 nm, 550 m)
Dallmeier Microsens SFP Module Singlemod	Gigabit Ethernet SFP Transceiver Singlemode, le000B ASE-LX/LH optischer Port für Glasfaserverkabelung (1.310 nm, 10 km)
Dallmeier Mountera® Vandalproof Pole Ada	Mountera® Adapter für die Installation eines © Meguntera® Wall Bracket an Masten mit 100 - 300 mm Durchmesser
Dallmeier Network Cable Optical Fibre LC/LC	Netzwerkkabel Lichtwellenleiter Multimode mit LC auf ว. ฒ เ 3tiต ckern, schwarz, UV-beständig und flexibel, Länge 5 m
	Netzwerkkabel Lichtwellenleiter Multimode mit LC auf ว. ฒ เ 3tiต ckern, schwarz, UV-beständig und flexibel, Länge 10 m
Dallmeier Network Cable Optical Fibre LC/L0	Netzwerkkabel Lichtwellenleiter Singlemode mit LC a6frt @e Steckern, schwarz, UV-beständig und flexibel, Länge 5 m
	Dallmeier DOMERA® Dual Matrix LED Ring Dallmeier DOMERA® Housing Cover Alumin Dallmeier DOMERA® Housing Cover Alumin Dallmeier DOMERA® Housing Cover Alumin Dallmeier DOMERA® IM Safety Rope Set Dallmeier DOMERA® Passive Heating Kit Dallmeier DOMERA® Sunshield Dallmeier DOMERA® Surface Mount Adapte Dallmeier DOMERA® Surface Mount Adapte Dallmeier DOMERA® Tinted Bubble Dallmeier DOMERA® Wall Bracket Dallmeier Microsens SFP Module Multimode Dallmeier Microsens SFP Module Singlemod Dallmeier Mountera® Vandalproof Pole Adapte Dallmeier Network Cable Optical Fibre LC/LO

3

Dallmeier DOMERA® RDF5120DN (12 - 40 mm)

Fortsetzung Zubehör

2	238573		Netzwerkkabel Lichtwellenleiter Singlemode mit LC œm6d.€ 1Steckern, schwarz, UV-beständig und flexibel, Länge 10 m
2	238541	Dalimeter Por Miospan 30 W	Midspan-Netzteil, 1x Ethernet-Port, 10/100/1000Base- T, 802.3at, 802.3af, 30 W

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

