

# Dallmeier DOMERA® RDF5120DN (12 - 40 mm)

Artikelnummer: 238520



High Definition Kamera, 2 MP, H.265, Tag/Nacht, VCA, WDR/HDR, PoE, DOMERA® RPoD Einbaugehäuse, Design-Blende schwarz IR durchlässig

## Hauptmerkmale

2 Megapixel High Definition Kamera

60 fps bei voller Auflösung, H.265, 100 dB UWDR

Horizontales Blickfeld: 23,8°, Vertikales Blickfeld: 13,2°

Deep AI Objektklassifizierung, EdgeAnalytics AI Apps

Präzise Ausrichtung über die motorisierte 3-Achsen RPoD / PTRZ

Adaptive IR-Beleuchtung

Modulare DOMERA Bauweise

NDAA / DSGVO konform

Made in Germany

## Spezifikationen

| Allgemeines         |   |
|---------------------|---|
| Heizung             | Nein  |
| Beleuchtung         | optional  |
| Farbe (Gehäuse)     | schwarz   |
| Farbe (Kuppel)      | klar  |
| Gehäuseart          | Innen   |
| Gehäusematerial     | Kunststoff  |
| Montageart          | Aufputz, Deckeneinbau, Deckenmontage, Wandmontage |
| ONVIF               | ONVIF Profile S, ONVIF Profile T                  |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af                                      |
| Schutzart           | IP55  |

# Dallmeier DOMERA® RDF5120DN (12 - 40 mm)

## Fortsetzung Spezifikationen

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Stromversorgung                             | 24-48VDC                    |
| Temperaturbereich (Betrieb)                 | -20°C ~ +50°C               |
| Wide Dynamic Range (WDR)                    | WDR 100dB                   |
| <b>Kamera</b>                               |                             |
| Low Speed Shutter                           | Ja                          |
| Auflösungsstandard                          | 2 MP                        |
| Aufnahmesensor                              | CMOS                        |
| Chipgröße                                   | 1/2,8"                      |
| Lichtempfindlichkeit                        | 0,03 Lux bei F1,4           |
| System                                      | Farbe                       |
| Tag-/Nacht-Umschaltung                      | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| <b>Display / Darstellung</b>                |                             |
| Bildauflösung max.                          | 1920x1080                   |
| <b>Funktionen</b>                           |                             |
| Audiounterstützung                          | Nein                        |
| Bewegungsmelder                             | Ja                          |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR)          | Ja                          |
| Interner-Speicher                           | microSDXC-Karte             |
| <b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b> |                             |
| Alarめingänge                                | 0                           |
| Steuer-Schnittstellen                       | Ethernet                    |
| <b>Objektiv</b>                             |                             |
| Bildwinkel horizontal                       | 23,8°                       |
| Brennweite                                  | 12 - 40 mm                  |
| Objektiv Typ                                | Varifokal                   |
| <b>Video</b>                                |                             |
| Bildübertragungsrate max.                   | 60 fps                      |
| Videokompression                            | H.264, H.265, M-JPEG        |
| <b>Produktkennzeichnungen</b>               |                             |
| Hersteller-Nummer                           | 008526.402                  |
| Serie                                       | DOMERA                      |

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name  | Produkt Beschreibung  |
|----------|---|---|
| 238532   | Dallmeier DOMERA® Dual Matrix LED Ring              | Beleuchtung für DOMERA® Einbaugehäuse, fünf IR-LEDs und fünf Weißlicht-LEDs |
| 238535   | Dallmeier DOMERA® Housing Cover Aluminium Black     | Aluminium- Gehäuseblende für DOMERA® Einbaugehäuse                          |
| 238533   | Dallmeier DOMERA® Housing Cover Aluminium LED Black | Aluminium- Gehäuseblende für DOMERA® Einbaugehäuse                          |

## Dallmeier DOMERA® RDF5120DN (12 - 40 mm)

Fortsetzung Zubehör

|        |                                |  |
|--------|--------------------------------|--|
| 238537 | Dallmeier DOMERA® Wall Bracket | Multifunktionaler Halter für die Montage eines DOMERA® Einbaugeschäfts an einer Wand oder einem Mast, IP66 |
|--------|--------------------------------|--|

### Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

