

Dallmeier DOMERA® RDF5120DN E (3 - 10 mm)

Artikelnummer: 238523



High Definition Kamera, 2 MP, H.265, Tag/Nacht, VCA, WDR/HDR, PoE, DOMERA® Einbaugehäuse mit motorischer Drei-Achsen-Verstellung

Hauptmerkmale

2 Megapixel High Definition Kamera

30 fps bei voller Auflösung, H.265, 100 dB UWDR

Horizontales Blickfeld: 93,8°, Vertikales Blickfeld: 68,7°

Präzise Ausrichtung über die motorisierte 3-Achsen RPoD

Optionale Adaptive IR-Beleuchtung

Modulare DOMERA Bauweise

NDAA / DSGVO konform

Made in Germany

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Nein
Beleuchtung	optional
Farbe (Gehäuse)	schwarz
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Innen
Gehäusematerial	Kunststoff
Montageart	Aufputz, Deckeneinbau, Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP55
Stromversorgung	24-48VDC

Dallmeier DOMERA® RDF5120DN E (3 - 10 mm)

Fortsetzung Spezifikationen

Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C ~ +50°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 100dB
Kamera	
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	2 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	0,03 Lux bei F1,4
System	Farbe
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	1920x1080
Funktionen	
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alar eingänge	0
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	93,8°
Brennweite	3 - 10 mm
Objektiv Typ	Varifokal
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	008678.401
Serie	DOMERA

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
238544	Dallmeier Camera Software Maintenance (12M)	Lizenz für das Update von Domera® OS mit Updates, Upgrades und Sicherheits-Updates für 12 Monate
238581	Dallmeier DOMERA® 5x Rubber Grommet Set	Fünf Ersatzteilsets für DOMERA® Kameras
238539	Dallmeier DOMERA® Breakout Cable	Kabelpeitsche mit 1x Audio Line IN, 1x Audio Line OUT, 2x Kontakt IN, 2x Kontakt OUT, 1x Spannungsversorgung
238579	Dallmeier DOMERA® Corner Adapter	DOMERA® Adapter für die Installation eines DOMERA® Wall Bracket an Außenecken von Gebäuden, Aluminium, weiß
238535	Dallmeier DOMERA® Housing Cover Aluminium Black	Aluminium- Gehäuseblende für DOMERA® Einbaugehäuse

Dallmeier DOMERA® RDF5120DN E (3 - 10 mm)

Fortsetzung Zubehör

238533	Dallmeier DOMERA® Housing Cover Aluminium LED Black	Aluminium- Gehäuseblende für DOMERA® Einbaugehäuse
238534	Dallmeier DOMERA® Housing Cover Aluminium White	Aluminium- Gehäuseblende für DOMERA® Einbaugehäuse
238582	Dallmeier DOMERA® IM Safety Rope Set	Set bestehend aus 10x Sicherungsseil mit Karabiner für DOMERA® Einbaugehäuse, Länge 70 cm
238531	Dallmeier DOMERA® IR LED Stripe	Beleuchtung für DOMERA® Einbaugehäuse, drei IR-LEDs mit insgesamt 180°
238540	Dallmeier DOMERA® Passive Heating Kit	Lüfter basierte Heizung mittels Nutzung der Abwärme der elektronischen Komponenten (ca. 6W)
244700	Dallmeier DOMERA® Sunshield	Sonnenschutzdach mit Gehäuseblende für Domera Dome-Gehäuse, fünf Aussparungen für IR- und Weißlicht-LEDs, Aluminium, schwarz
238536	Dallmeier DOMERA® Surface Mount Adapter	Adapter für die Aufputzmontage eines DOMERA® Einbaugehäuses, Sicherungsseil enthalten, Polycarbonat, IP55, weiß
244699	Dallmeier DOMERA® Surface Mount Adapter	Adapter für die Aufputzmontage eines DOMERA® Einbaugehäuses, Sicherungsseil enthalten, Aluminium, weiß
238580	Dallmeier DOMERA® Tinted Bubble	Getönte Kuppel für ein DOMERA® Einbaugehäuse, kompatibel mit allen DOMERA® Gehäuseblenden
238537	Dallmeier DOMERA® Wall Bracket	Multifunktionaler Halter für die Montage eines DOMERA® Einbaugehäuses an einer Wand oder einem Mast, IP66
238550	Dallmeier Microsens SFP Module Multimode	Gigabit Ethernet SFP Transceiver Multimode, 1000BA SE-SX optischer Port für Glasfaserverkabelung (850 nm, 550 m)
238549	Dallmeier Microsens SFP Module Singlemode	Gigabit Ethernet SFP Transceiver Singlemode, 1000B ASE-LX/LH optischer Port für Glasfaserverkabelung (1.310 nm, 10 km)
238552	Dallmeier Mountera® Vandalproof Pole Adapter	Mountera® Adapter für die Installation eines Mountera® Wall Bracket an Masten mit 100 - 300 mm Durchmesser
238571	Dallmeier Network Cable Optical Fibre LC/LC	Netzwerkkabel Lichtwellenleiter Multimode mit LC auf LC Steckern, schwarz, UV-beständig und flexibel, Länge 10 m
238570	Dallmeier Network Cable Optical Fibre LC/LC	Netzwerkkabel Lichtwellenleiter Multimode mit LC auf LC Steckern, schwarz, UV-beständig und flexibel, Länge 5 m
238572	Dallmeier Network Cable Optical Fibre LC/LC	Netzwerkkabel Lichtwellenleiter Singlemode mit LC auf LC Steckern, schwarz, UV-beständig und flexibel, Länge 5 m
238573	Dallmeier Network Cable Optical Fibre Singlemode	Netzwerkkabel Lichtwellenleiter Singlemode mit LC auf LC Steckern, schwarz, UV-beständig und flexibel, Länge 10 m
238541	Dallmeier PoE Midspan 30 W	Midspan-Netzteil, 1x Ethernet-Port, 10/100/1000Base-T, 802.3at, 802.3af, 30 W

Dallmeier DOMERA® RDF5120DN E (3 - 10 mm)

Fortsetzung Zubehör

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

