

Dallmeier DOMERA® RDF5120DN E (12 - 40 mm)

Artikelnummer: 238524



High Definition Kamera, 2 MP, H.265, Tag/Nacht, VCA, WDR/HDR, PoE, DOMERA® Einbaugehäuse mit motorischer Drei-Achsen-Verstellung

Hauptmerkmale

2 Megapixel High Definition Kamera

30 fps bei voller Auflösung, H.265, 100 dB UWDR

Horizontales Blickfeld: 23,8°, Vertikales Blickfeld: 13,2°

Präzise Ausrichtung über die motorisierte 3-Achsen RPoD

Optionale Adaptive IR-Beleuchtung

Modulare DOMERA Bauweise

NDA / DSGVO konform

Made in Germany

Spezifikationen

| Allgemeines | |
|---------------------|---|
| Heizung | Nein |
| Beleuchtung | optional |
| Farbe (Gehäuse) | schwarz |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäuseart | Innen |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Montageart | Aufputz, Deckeneinbau, Deckenmontage, Wandmontage |
| ONVIF | ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Schutzart | IP55 |
| Stromversorgung | 24-48VDC |

Dallmeier DOMERA® RDF5120DN E (12 - 40 mm)

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|---|-----------------------------|
| Temperaturbereich (Betrieb) | -20°C ~ +50°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 100dB |
| Kamera | |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 2 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,03 Lux bei F1,4 |
| System | Farbe |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung | |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Funktionen | |
| Audiounterstützung | Nein |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge | |
| Alarめingänge | 0 |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Objektiv | |
| Bildwinkel horizontal | 23,8° |
| Brennweite | 12 - 40 mm |
| Objektiv Typ | Varifokal |
| Video | |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Produktkennzeichnungen | |
| Hersteller-Nummer | 008678.402 |
| Serie | DOMERA |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|---|---|
| 238535 | Dallmeier DOMERA® Housing Cover Aluminium Black | Aluminium- Gehäuseblende für DOMERA® Einbaugehäuse |
| 238533 | Dallmeier DOMERA® Housing Cover Aluminium LED Black | Aluminium- Gehäuseblende für DOMERA® Einbaugehäuse |
| 238531 | Dallmeier DOMERA® IR LED Stripe | Beleuchtung für DOMERA® Einbaugehäuse, drei IR-LEDs mit insgesamt 180° |
| 238537 | Dallmeier DOMERA® Wall Bracket | Multifunktionaler Halter für die Montage eines DOMERA® Einbaugehäuses an einer Wand oder einem Mast, IP66 |

Dallmeier DOMERA® RDF5120DN E (12 - 40 mm)

Fortsetzung Zubehör

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

