

Dallmeier DDF5050HDV-SM

Artikelnummer: 238528



High Definition Kamera, 5 MP, H.265, Tag, VCA, WDR/HDR, PoE, kompaktes Dome-Gehäuse, Aufputzvariante, Fixfokus-Objektiv F2.0 / 2,5 mm

Hauptmerkmale

5 Megapixel High Definition Kamera

Bis zu 60 fps bei 1080p, H.265, 100 dB UWDR

Horizontales Blickfeld: 130°, Vertikales Blickfeld: 90°

Kompaktes Dome-Gehäuse

Aufputzvariante

Digital Image Shift

NDA / DSGVO konform

Made in Germany

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Nein
Vandalismusgeschützt	Ja
Beleuchtung	optional
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Montageart	Aufputz, Deckeneinbau, Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP66

Dallmeier DDF5050HDV-SM

Fortsetzung Spezifikationen

Stromversorgung	12VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-25°C ~ +50°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 100dB
Zertifizierungen	IK10
Kamera	
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	5 MP
Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	0,03 Lux
System	Farbe
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	2592x1944
Funktionen	
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	nein
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarমেingänge	0
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	130°
Brennweite	2,5 mm
Objektiv Typ	Festbrennweite
Video	
Bildübertragungsrate max.	60 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	008045.401
Serie	Picoline 5050

Dallmeier DDF5050HDV-SM

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

