

i-PRO WV-S66600-Z3

Artikelnummer: 238588



Netzwerk PTZ Kamera S-Serie, 6MP@30fps,
4,5-135mm AI, IK10, IP66, out

Hauptmerkmale

6MP

30x optischer Zoom

Innovative PTZ mit neuem Formfaktor

Bis zu 3 Edge AI-Analyse-Apps

Automatische AI-Verfolgung

Schwenk-/Neigegeschwindigkeit bis zu 500 Grad/s neigen und

Eingebautes FIPS 140-2 Level 3 zertifiziertes Sicherheitseleme

NDAA-konform

Spezifikationen

| Allgemeines | |
|----------------------|--|
| Heizung | Ja |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3bt |
| Schutzart | IP66 |
| Stromversorgung | PoE++ |

i-PRO WV-S66600-Z3

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|---|-------------------------|
| Temperaturbereich (Betrieb) | -50°C ~ +60°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 132dB |
| Zertifizierungen | IK10,FIPS 140-2 LV3 |
| Kamera | |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Auflösungsstandard | 6 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,13 Lux bei F1,6 |
| System | True Day&Night |
| Display / Darstellung | |
| Bildauflösung max. | 3328x1872 |
| Funktionen | |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Drehbereich | 360 ° |
| Geschwindigkeit (manuelle Steuerung) | 150 °/sec |
| Geschwindigkeit (Zielanfahrt) | 700 °/sec |
| Interner-Speicher | optional |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge | |
| Alarめingänge | 0 |
| Steuer-Schnittstellen | RJ45 |
| Objektiv | |
| Bildwinkel horizontal | 2,5 - 62° |
| Brennweite | 4,5 - 135 mm |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
| Zoomfaktor (optisch) | 30 |
| Video | |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Produktkennzeichnungen | |
| Hersteller-Nummer | WV-S66600-Z3 |
| Serie | i-PRO S-Serie |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|-------------------|----------------------|
| 238247 | i-PRO WJ-PU201/G | PoE Injector RJ45 |
| 238248 | i-PRO WJ-PU201F/G | PoE Injector SFP |
| 238408 | i-PRO WV-PM500 | Mikrofoneinheit weiß |

i-PRO WV-S66600-Z3

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|--------|---------------------|--|
| 238222 | i-PRO WV-Q105A | Wandhalterung Dome, Fisheye, PTZ opt. Sicherheitskabel |
| 238322 | i-PRO WV-QCA501A | I/O Kabel 1 Stück mit wasserdichter Tülle |
| 238263 | i-PRO WV-QCL100-W | Halterung, Decke weiß 1,5"Rp, ISO Femal |
| 238265 | i-PRO WV-QCL101-W | Halterung, Decke weiß 1,5"NPS, ANSI Female |
| 238272 | i-PRO WV-QCL501-W | Deckenhalterung, hängend U Series Varifocal-Lens, Domes weiß |
| 238273 | i-PRO WV-QCN500-W | Eckhalterung weiß |
| 239153 | i-PRO WV-QEM505-W | Einbaudeckenhalterung Rapid PTZ Kamera i-PRO weiß |
| 239154 | i-PRO WV-QJB505-W | Basishalterung i-PRO weiß |
| 238240 | i-PRO WV-QPL500-W | Masthalterung weiß |
| 239159 | i-PRO WV-QSR506-W | Halterung, 4 Bohrlöcher für Rapid PTZ Kamera i-PRO weiß |
| 239156 | i-PRO WV-QSR506F-W | Halterung, Innengewinde ISO, Rapid PTZ Kamera i-PRO weiß |
| 239155 | i-PRO WV-QSR506F1-W | Halterung, Innengewinde ANSI, Rapid PTZ Kamera i-PRO weiß |
| 239158 | i-PRO WV-QSR506M-W | Halterung, Außengewinde ISO, Rapid PTZ Kamera i-PRO weiß |
| 239157 | i-PRO WV-QSR506M1-W | Halterung, Außengewinde ANSI, Rapid PTZ Kamera i-PRO weiß |
| 238242 | i-PRO WV-QWL501-W | Wandhalterung, hängend U Series Varifocal-Lens, Domes weiß |
| 239160 | i-PRO WV-QWL502-W | Wandhalterung Rapid PTZ Kamera i-PRO weiß |

Optionale Dienstleistungen

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|---|--|
| 214441 | VIDEOR LACKIERUNG Grundkosten | einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos |
| 211124 | VIDEOR LACKIERUNG PTZ oder Panoramakamera | einmalig pro RAL Farbton |
| 211127 | VIDEOR LACKIERUNG Wand-/Masthalterung | einmalig pro RAL Farbton |
| 229234 | VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |

i-PRO WV-S66600-Z3

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

