

## i-PRO WV-S66600-Z3L

Artikelnummer: 238589



Netzwerk PTZ Kamera S-Serie, 6MP@30fps, 4,5-135mm AI, IK10, IP66, IR, out

### Hauptmerkmale

6MP

30x optischer Zoom

Innovative PTZ mit neuem Formfaktor

Bis zu 3 Edge AI-Analyse-Apps

Automatische AI-Verfolgung

Eingebaute IR-LED

Schwenk-/Neigegeschwindigkeit bis zu 500 Grad/s neigen und

Eingebautes FIPS 140-2 Level 3 zertifiziertes Sicherheitseleme

NDAA-konform

### Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Ja
Vandalismusgeschützt	Ja
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3bt

# i-PRO WV-S66600-Z3L

## Fortsetzung Spezifikationen

Schutzart	IP66
Stromversorgung	PoE++
Temperaturbereich (Betrieb)	-50°C ~ +60°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 132dB
Zertifizierungen	IK10,FIPS 140-2 LV3
<b>Kamera</b>	
Gegenlichtkompensation	Ja
Auflösungsstandard	6 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	0,13 Lux bei F1,6
System	True Day&Night
<b>Display / Darstellung</b>	
Bildauflösung max.	3328x1872
<b>Funktionen</b>	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Drehbereich	360 °
Geschwindigkeit (manuelle Steuerung)	150 °/sec
Geschwindigkeit (Zielanfahrt)	700 °/sec
Interner-Speicher	optional
<b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b>	
Alarめingänge	0
Steuer-Schnittstellen	RJ45
<b>Objektiv</b>	
Bildwinkel horizontal	2,5 - 62°
Brennweite	4,5 - 135 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Zoomfaktor (optisch)	30
<b>Video</b>	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
<b>Produktkennzeichnungen</b>	
Hersteller-Nummer	WV-S66600-Z3L
Serie	i-PRO S-Serie

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
238247	i-PRO WJ-PU201/G	PoE Injector RJ45

## i-PRO WV-S66600-Z3L

### Fortsetzung Zubehör

238248	i-PRO WJ-PU201F/G	PoE Injector SFP
238408	i-PRO WV-PM500	Mikrofoneinheit weiß
238222	i-PRO WV-Q105A	Wandhalterung Dome, Fisheye, PTZ opt. Sicherheitskabel
238322	i-PRO WV-QCA501A	I/O Kabel 1 Stück mit wasserdichter Tülle
238263	i-PRO WV-QCL100-W	Halterung, Decke weiß 1,5"Rp, ISO Femal
238265	i-PRO WV-QCL101-W	Halterung, Decke weiß 1,5"NPS, ANSI Female
238272	i-PRO WV-QCL501-W	Deckenhalterung, hängend U Series Varifocal-Lens, Domes weiß
238273	i-PRO WV-QCN500-W	Eckhalterung weiß
239153	i-PRO WV-QEM505-W	Einbaudeckenhalterung Rapid PTZ Kamera i-PRO weiß
239154	i-PRO WV-QJB505-W	Basishalterung i-PRO weiß
238240	i-PRO WV-QPL500-W	Masthalterung weiß
239159	i-PRO WV-QSR506-W	Halterung, 4 Bohrlöcher für Rapid PTZ Kamera i-PRO weiß
239156	i-PRO WV-QSR506F-W	Halterung, Innengewinde ISO, Rapid PTZ Kamera i-PRO weiß
239155	i-PRO WV-QSR506F1-W	Halterung, Innengewinde ANSI, Rapid PTZ Kamera i-PRO weiß
239158	i-PRO WV-QSR506M-W	Halterung, Außengewinde ISO, Rapid PTZ Kamera i-PRO weiß
239157	i-PRO WV-QSR506M1-W	Halterung, Außengewinde ANSI, Rapid PTZ Kamera i-PRO weiß
238242	i-PRO WV-QWL501-W	Wandhalterung, hängend U Series Varifocal-Lens, Domes weiß
239160	i-PRO WV-QWL502-W	Wandhalterung Rapid PTZ Kamera i-PRO weiß

### Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
214441	VIDEOR LACKIERUNG Grundkosten	einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos
211124	VIDEOR LACKIERUNG PTZ oder Panoramakamera	einmalig pro RAL Farbton
211127	VIDEOR LACKIERUNG Wand-/Masthalterung	einmalig pro RAL Farbton
229234	VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

# i-PRO WV-S66600-Z3L

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

