Artikelnummer: 238644 EAN: 4260229840726





Netzwerk Kamera Turret, Panorama 180°, 2x Sensor, Objektiv 2,8mm, max. 5120x1440, AI, DWDR, IR, WL, PoE, 12VDC, IP67

Hauptmerkmale

| Multisensor 2x 1/2,7" CMOS-Sensor, Panorama | Smart Codec H.265/H.264, Dual-Streaming |
|--|---|
| Maximale Auflösung jeweils 5120x1440 Pixel, 15fps | Browserunabhängig (Edge, Safari, Firefox, Chrome) |
| Panorama Ultra Weitwinkelkamera 180° HFoV, 32:9 | Unterstützt ONVIF Profile S/T/G/M und Audio |
| Al Analysefunktionen inklusive Objektklassifizierung | Lokale Speicherung mittels Micro SD Karte |
| D-WDR, BLC, HLC und 3D-DNR Rauschunterdrückung | NDAA-Konformität |
| Objektive mit 2,8mm feste Brennweite | Integrierte IR- und Weißlicht LED Beleuchtung, IP67 |

Spezifikationen

| Allgemeines | |
|---------------------------------|---|
| Beleuchtung | Infrarot, Weißlicht |
| Abmessungen (BxHxT) (erweitert) | 112,4x135mm |
| Beleuchtungsreichweite | ca. 30m Infrarot ca. 15m Warmes Licht |
| ESC | 1/5 ~ 1/20.000sec. |
| SDK | auf Anfrage |
| Texteinblendung | Ein-/Aus schaltbar |
| Farbe (Gehäuse) | RAL9003,Pantone P 179-1 |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium |

Fortsetzung Spezifikationen

| Kameratyp | Multisensor Kamera |
|--------------------------------------|---|
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Schutzart | IP67 |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +60°C,@ Luftfeuchtigkeit 90% oder weniger (nicht kondensierend) |
| Wide Dynamic Range (WDR) | D-WDR |
| Kamera | |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Auflösungsstandard | 8 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,7" |
| Flickerless Funktion | Ja |
| Kameraform | Dome |
| Manueller elektrischer Shutter (MES) | 1-5 ~ 1-20.000sec. |
| Tag-/Nachtmodus | Tag,Nacht,automatisch,zeitgesteuert |
| Weißabgleich | automatisch,manuell |
| Lichtempfindlichkeit | 0,001 Lux bei F1,6 |
| System | 24h Farbe, True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Elektronisch |
| Display / Darstellung | |
| Bildauflösung max. | 5120x1440 |
| DORI | |
| Beobachten (62px/m) | 22,5 m |
| Erkennen (125px/m) | 10,1 m |
| Identifizieren (250px/m) | 3,9 m |
| Wahrnehmen (25px/m) | 57,5 m |
| Funktionen | |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Multicast | Ja |
| Alarmverarbeitung | Aufzeichnung interner Speicher (SD Karte),E- Mail,HTTP,FTP,TCP,UDP,Rote und Blaue- Blinklichter,Sirene,Cloud Upload |
| Audio | 2 Wege Audio, eingebauter Lautsprecher, eingebautes Mikrofon |
| Browser | Edge, Firefox, Google Chrome, Safari |
| Menüsprachen | deutsch, englisch, französisch, italienisch, japanisch, portugiesisch, russisch, spanisch, türkisch |

Fortsetzung Spezifikationen

| Privacy Zone Interner-Speicher Hinweise Winterner-Speicher Hinweise Um Ihnen ein optimales Nutzungserfebnis zu garantieren, empfehlen wir, ausschließlich Komponenten derselben Marke in einem System zu verwenden. Bei Mischwerwendung mehrerer Marken kann eneo die Funktionsfähigkeit nicht gewährleisten. Ist eine kombinierte Ve Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge Alarmeingänge O Externe Anschlüsse Steuer-Schnittstellen Lieferumfang headline, Betriebsanleitung, Befestigungsbeipack Netzwerk Netzwerkprotokolle ODNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, RTP, RTSP, SMTP, TCP-IP, UDP, UPnP Objektiv Bildwinkel horizontal Brennweite 2,8 mm MOD (Minimum Object Distance) Objektiv Typ Festbrennweite OObjektiv Typ Festbrennweite Netzwertangungsrate max. Auflösung (erweitert) Bildformat Datenstromarten Uuel Streaming Videokompression Produktennzeichnungen EAN/GTIN 4260229840726 Hersteller-Nummer Serie eneo IN-Serie | Passwortschutz | Administrator und Benutzer |
|--|--------------------------------------|---|
| Hinweise Um Ihnen ein optimales Nutzungserlebnis zu garantieren, empfehlen wir, ausschließlich Komponenten derselben Marke in einem System zu verwenden. Bei Mischverwendung mehrerer Marken kann eneo die Funktionsfähigkeit nicht gewährleisten. Ist eine kombinierte Ve Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge Alarmeingänge 0 Externe Anschlüsse RJ-45,12VDC-Eingang (DC-Buchse), Anschlusskabel ca. 30cm, Micro SD Karten Slot 256 GB Steuer-Schnittstellen Ethernet Lieferumfang headline, Betriebsanleitung, Befestigungsbeipack Netzwerk DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, PPPOE, RTP, RTSP, SMTP, TCP-IP, UDP, UPnP Objektiv Bildwinkel horizontal Bildwinkel horizontal Bildwinkel horizontal Bildwinkel (digital) Objektiv Typ Festbrennweite 2,8 mm MOD (Minimum Object Distance) 2 m Objektiv Typ Festbrennweite 2,8 mm Auflösung (erweitert) Bildübertragungsrate max. 15 fps 5120x1440,4608x1296,4096x1152,3840x1080,3072x 864,1536x432,1024x288 Bildformat 32:9 Datenstromarten Uula Streaming Videokompression Produktkennzeichnungen EAN/GTIN 4260229840726 Hersteller-Nummer 238644 | Privacy Zone | Bereiche-EIN/AUS schaltbar |
| Bemerkung Williams (Ligitar) Bemerkung Williams (Ligitar) Wildeokompression Bildüsertragungsrate max. Auflösung (erweitert) Bildüsertragungsrate max. Auflösung (erweitert) Bildischerasion Auflösung (erweitert) Bildischerasion Bildis | Interner-Speicher | microSD-Kartenslot |
| Bemerkung garantieren,empfehlen wir, ausschließlich Komponenten derselben Marke in einem System zu verwenden. Bei Mischverwendung mehrerer Marken kann eneo die Funktionsfähigkeit nicht gewährleisten. Ist eine kombinierte Ve Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge Alarmeingänge 0 Externe Anschlüsse RJ-45,12VDC-Eingang (DC-Buchse), Anschlusskabel ca. 30cm, Micro SD Karten Slot 256 GB Steuer-Schnittstellen Ethernet Lieferumfang _headline, Betriebsanleitung, Befestigungsbeipack Netzwerk DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, RTP, RTSP, SMTP, TCP-IP, UDP, UPnP Objektiv Bildwinkel horizontal Brennweite 2,8 mm MOD (Minimum Object Distance) Objektiv Typ Festbrennweite Coomfaktor (digital) Video Bildübertragungsrate max. 15 fps Auflösung (erweitert) 5120x1440,4608x1296,4096x1152,3840x1080,3072x 864,1536x432,1024x288 Bildformat Datenstromarten Videokompression Produktkennzeichnungen EAN/GTIN 4260229840726 Hersteller-Nummer 238644 | Hinweise | |
| Alarmeingänge 0 Externe Anschlüsse RJ-45,12VDC-Eingang (DC-Buchse),Anschlusskabel ca.30cm,Micro SD Karten Slot 256 GB Steuer-Schnittstellen Ethernet Lieferumfang _headline, Betriebsanleitung,Befestigungsbeipack Netzwerk DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, RTP, RTSP, SMTP, TCP-IP, UDP, UPnP Objektiv Bildwinkel horizontal Brennweite 2,8 mm MOD (Minimum Object Distance) 2 m Objektiv Typ Festbrennweite Zoomfaktor (digital) 0 Video 0 Bildübertragungsrate max. 15 fps Auflösung (erweitert) 32:9 Datenstromarten Dual Streaming Videokompression H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG Produktkennzeichnungen EAN/GTIN Hersteller-Nummer 238644 | Bemerkung | garantieren,empfehlen wir,ausschließlich Komponenten derselben Marke in einem System zu verwenden. Bei Mischverwendung mehrerer Marken kann eneo die Funktionsfähigkeit nicht gewährleisten. |
| Externe Anschlüsse RJ-45,12VDC-Eingang (DC-Buchse),Anschlusskabel ca.30cm,Micro SD Karten Slot 256 GB Steuer-Schnittstellen Lieferumfang Jeadline, Betriebsanleitung,Befestigungsbeipack Netzwerk DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, PPPOE, RTP, RTSP, SMTP, TCP-IP, UDP, UPnP Objektiv Bildwinkel horizontal Brennweite 2,8 mm MOD (Minimum Object Distance) 2 m Objektiv Typ Festbrennweite Zoomfaktor (digital) 0 Video Bildübertragungsrate max. 15 fps Auflösung (erweitert) 8129 Datenstromarten Dual Streaming Videokompression H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG Produktkennzeichnungen EAN/GTIN 4260229840726 Hersteller-Nummer 238644 | Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge | |
| Steuer-Schnittstellen Lieferumfang Lieferumfang Lheadline, Betriebsanleitung,Befestigungsbeipack Netzwerk DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, RTP, RTSP, SMTP, TCP-IP, UDP, UPnP Objektiv Bildwinkel horizontal Brennweite 2,8 mm MOD (Minimum Object Distance) Objektiv Typ Festbrennweite Zoomfaktor (digital) Video Bildübertragungsrate max. Auflösung (erweitert) Dual Streaming Videokompression Produktkennzeichnungen EAN/GTIN Hersteller-Nummer Ethernet Lhernet Lhernet Lhernet Lheante Ethernet Lhernet Lhesoline, Betriebsanleitung, Befestigungsbeipack Ethernet Lhernet Lherne | Alarmeingänge | 0 |
| Lieferumfangheadline, Betriebsanleitung,Befestigungsbeipack Netzwerk DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, RTP, RTSP, SMTP, TCP-IP, UDP, UPnP Objektiv Bildwinkel horizontal | Externe Anschlüsse | |
| Netzwerk DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, RTP, RTSP, SMTP, TCP-IP, UDP, UPnP Objektiv I80° Brennweite 2,8 mm MOD (Minimum Object Distance) 2 m Objektiv Typ Festbrennweite Zoomfaktor (digital) 0 Video 5120x1440,4608x1296,4096x1152,3840x1080,3072x 864,1536x432,1024x288 Bildformat 32:9 Datenstromarten Dual Streaming Videokompression H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG Produktkennzeichnungen 4260229840726 Hersteller-Nummer 238644 | Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, RTP, RTSP, SMTP, TCP-IP, UDP, UPnP Objektiv Bildwinkel horizontal 180° Brennweite 2,8 mm MOD (Minimum Object Distance) 2 m Objektiv Typ Festbrennweite Zoomfaktor (digital) 0 Video Bildübertragungsrate max. 15 fps Auflösung (erweitert) 5120x1440,4608x1296,4096x1152,3840x1080,3072x 864,1536x432,1024x288 Bildformat 32:9 Datenstromarten Dual Streaming Videokompression H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG Produktkennzeichnungen EAN/GTIN 4260229840726 Hersteller-Nummer 238644 | Lieferumfang | _headline, Betriebsanleitung,Befestigungsbeipack |
| Netzwerkprotokolle NTP, PPPoE, RTP, RTSP, SMTP, TCP-IP, UDP, UPnP Objektiv Bildwinkel horizontal 180° Brennweite 2,8 mm MOD (Minimum Object Distance) 2 m Objektiv Typ Festbrennweite Zoomfaktor (digital) 0 Video Bildübertragungsrate max. 15 fps Auflösung (erweitert) 5120x1440,4608x1296,4096x1152,3840x1080,3072x 864,1536x432,1024x288 Bildformat 32:9 Datenstromarten Dual Streaming Videokompression H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG Produktkennzeichnungen EAN/GTIN 4260229840726 Hersteller-Nummer 238644 | Netzwerk | |
| Bildwinkel horizontal 180° Brennweite 2,8 mm MOD (Minimum Object Distance) 2 m Objektiv Typ Festbrennweite Zoomfaktor (digital) 0 Video Bildübertragungsrate max. Bildübertragungsrate max. 15 fps Auflösung (erweitert) 5120x1440,4608x1296,4096x1152,3840x1080,3072x864,1536x432,1024x288 Bildformat 32:9 Datenstromarten Dual Streaming Videokompression H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG Produktkennzeichnungen EAN/GTIN Hersteller-Nummer 238644 | Netzwerkprotokolle | NTP, PPPoE, RTP, RTSP, SMTP, TCP-IP, UDP, |
| Brennweite 2,8 mm MOD (Minimum Object Distance) 2 m Objektiv Typ Festbrennweite Zoomfaktor (digital) 0 Video Image: Comparity of the comparity of | Objektiv | |
| MOD (Minimum Object Distance) 2 m Objektiv Typ Festbrennweite Zoomfaktor (digital) 0 Video Bildübertragungsrate max. Bildübertragungsrate max. 15 fps Auflösung (erweitert) 5120x1440,4608x1296,4096x1152,3840x1080,3072x 864,1536x432,1024x288 Bildformat 32:9 Datenstromarten Dual Streaming Videokompression H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG Produktkennzeichnungen 4260229840726 Hersteller-Nummer 238644 | Bildwinkel horizontal | 180° |
| Objektiv Typ Festbrennweite Zoomfaktor (digital) 0 Video Image: Company of the property of t | Brennweite | 2,8 mm |
| Zoomfaktor (digital) 0 Video 15 fps Bildübertragungsrate max. 15 fps Auflösung (erweitert) 5120x1440,4608x1296,4096x1152,3840x1080,3072x 864,1536x432,1024x288 Bildformat 32:9 Datenstromarten Dual Streaming Videokompression H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG Produktkennzeichnungen 4260229840726 EAN/GTIN 4260229840726 Hersteller-Nummer 238644 | MOD (Minimum Object Distance) | 2 m |
| Video In the steller-Nummer Bildübertragungsrate max. 15 fps 15 fps 5120x1440,4608x1296,4096x1152,3840x1080,3072x 864,1536x432,1024x288 Bildformat 32:9 Datenstromarten Dual Streaming Videokompression H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG Produktkennzeichnungen 4260229840726 Hersteller-Nummer 238644 | Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Bildübertragungsrate max. 15 fps Auflösung (erweitert) 5120x1440,4608x1296,4096x1152,3840x1080,3072x 864,1536x432,1024x288 Bildformat 32:9 Datenstromarten Dual Streaming Videokompression H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG Produktkennzeichnungen 4260229840726 Hersteller-Nummer 238644 | Zoomfaktor (digital) | 0 |
| Auflösung (erweitert) 5120x1440,4608x1296,4096x1152,3840x1080,3072x 864,1536x432,1024x288 Bildformat 32:9 Datenstromarten Videokompression H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG Produktkennzeichnungen EAN/GTIN 4260229840726 Hersteller-Nummer 238644 | Video | |
| Autiosung (erweitert) 864,1536x432,1024x288 Bildformat 32:9 Datenstromarten Dual Streaming Videokompression H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG Produktkennzeichnungen EAN/GTIN 4260229840726 Hersteller-Nummer 238644 | Bildübertragungsrate max. | 15 fps |
| Datenstromarten Dual Streaming Videokompression H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG Produktkennzeichnungen EAN/GTIN 4260229840726 Hersteller-Nummer 238644 | Auflösung (erweitert) | |
| Videokompression H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG Produktkennzeichnungen 4260229840726 EAN/GTIN 428644 | Bildformat | 32:9 |
| Videokompression H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG Produktkennzeichnungen 4260229840726 EAN/GTIN 428644 | ļ | |
| Produktkennzeichnungen 4260229840726 EAN/GTIN 4260229840726 Hersteller-Nummer 238644 | Videokompression | |
| Hersteller-Nummer 238644 | Produktkennzeichnungen | |
| | EAN/GTIN | 4260229840726 |
| Serie eneo IN-Serie | Hersteller-Nummer | 238644 |
| | Serie | eneo IN-Serie |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|-------|---|
| 233754 | AK-20 | Kamera Anschlussbox für Wand- und Deckenmontage, Bullet Kameras der IN-Serie |

Fortsetzung Zubehör

| 233775 | AK-21 | Kamera Anschlussbox für Wand- und Deckenmontage, Bullet Kameras der IN-Serie |
|--------|--------------------------------|--|
| 235339 | AK-24 | Dual Kamera Anschlussbox für ausgewählte Bullet oder Fix Dome Kameras der IN-Serie |
| 236663 | DOME-WB8 | Wandhalter für PTZ Dome INP-54M2812M0A und IND-5 Turret Dome Serie |
| 236198 | eneo INsight Installation Tool | Unterstützt die Einrichtung der Kameras bei Verwendung von Al Funktionen der IN Serie |
| 218218 | eneo Site Manager | Management Software für eneo IP Produkte |
| 239837 | KBD-3NET | Netzwerk Keyboard, Joystick, unterstützt ONVIF Protokoll, RJ45, 12VDC |

Optionale Dienstleistungen

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|----------------------------|--|
| 211125 | LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera | im RAL Farbton |
| 214441 | LACKIERUNG Grundkosten | einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos |
| 229234 | Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

