

# Solvido SOL-VICAM-MOBILE-LTE

Artikelnummer: 238675



INB-68M2812MFA, Anschlussbox 3840 x 2160, 24h Farbe, IR, LTE, Varioobjektiv 2,8 - 12 mm, WDR, Plug & Play

## Hauptmerkmale

- Mobile Videoüberwachung inkl. Stromkabel
- 1/2,8" Sony STARVIS CMOS-Sensor, 8MP/30fps
- Plug & Play
- Inkl. Stromkabel (5m) mit Schuko Stecker
- Abmessungen: 300 x 200 x 400 mm
- Drahtlose Konnektivität durch LTE

- Baustellentauglich
- Einfache Montage/Demontage
- Fernzugriff per QR-Code
- INB-68M2812MFA
- SIM Karte nicht inbegriffen
- Antenne ist nicht geeignet für WLAN

## Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Nein
Beleuchtung	Infrarot, Weißlicht
Farbe (Gehäuse)	RAL9003
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Kameratyp	Gesichtserkennung, Intrusion Detection, Personenzählung, Retail Intelligence
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Schutzart	IP66
Stromversorgung	230VAC

# Solvido SOL-VICAM-MOBILE-LTE

## Fortsetzung Spezifikationen

Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +50°C
Wide Dynamic Range (WDR)	120dB
<b>Kamera</b>	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	8 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	0,002 Lux bei F1,0
System	24h Farbe
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
<b>Display / Darstellung</b>	
Bildauflösung max.	3840x2160
<b>Funktionen</b>	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
<b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b>	
Alarめingänge	0
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
<b>Objektiv</b>	
Bildwinkel horizontal	107 - 34°
Brennweite	2,8 - 12 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Zoomfaktor (digital)	0
<b>Video</b>	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
<b>Produktkennzeichnungen</b>	
Hersteller-Nummer	238675
Serie	Solvido WDR Kameras

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
212371	Solvido SOL-WST-MB-20	Mastbefestigung 20cm für SOL-IQbox-mini, Set (2St)
209743	Solvido SOL-WST-WB	Wandbefestigung für CUS-WST und SOL-IQbox Serie Set (4St.) Wandabstand 10mm

## Solvido SOL-VICAM-MOBILE-LTE

### Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

