FC-690 AI 8.3Hz

Artikelnummer: 238677

Wärmebild Netzwerk Kamera, 7,5mm, PAL, 90° FoV, 640x512, ungekühlt

Hauptmerkmale

- Scharfes und kontrastreiches Wärmebild
- KI-basierte Videoanalysefunktionen
- Geolokalisierung des Ziels für Übergabe an PTZ
- Konzipiert für rauhe Umgebungsbedingungen
- Steuerung und Bedienung über TCP/IP
- Multistreaming in H.264, H.265, MJPEG
- Simultaner analoger Videoausgang, PAL
- Integrierte Heizung
- Sonnenblende
- Power over Ethernet
- Schutzart IP66/67

Spezifikationen

Serie	Flir FC-Serie AI
System	Wärmebild
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Thermische Auflösung	640x512
Bildübertragungsrate	8,3 fps
Objektiv Type	Festbrennweite
Brennweite	7,5 mm
Bildwinkel horizontal	90°
Bildwinkel vertikal	69°
Detektionsreichweite	keine Angabe

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

FC-690 AI 8.3Hz

Fortsetzung Spezifikationen

Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäusematerial	Metall
Videoausgänge	PAL
Alarmeingänge	ja
Audiounterstützung	nein
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	SD-Karte
Montageart	Mastmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, 24VDC, PoE+
Leistungsaufnahme	max. 32W
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Vandalismusgeschützt	teilweise
Temperaturbereich (Betrieb)	-50°C ~ +70°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	FCC
Schutzart	IP66/67
Hersteller-Nummer	FC690AI09

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
207431	FC-POLE	Mastbefestigungskit, für FLIR FC-Serie, mit verdeckter Kabelführung
207430	FC-WALL-00	Wandbefestigungskit, für FLIR FC-Serie

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

VIDEOR

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten