XNP-C6403

Artikelnummer: 238733

Netzwerk Dome, AI PTZ, Tag/Nacht, 1920x1280, H.265, 40x, 4,25-170mm, IP66, IK10

Hauptmerkmale

- Full-HD Auflösung 1920x1080@30fps (H.264/H.265)
- 4,25-170mm Auto Fokus Zoom Objektiv
- 360° Endless Pan, 110° Tilt, max. 700°/s (Preset)
- H.265/H.264/MJPEG Codec mit WiseStream II
- Extreme Wide Dynamic Range (150dB), Defog, SSNRV
- Lichtempfindlichkeit 0,05Lux (F1,6, Farbe)
- True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter
- Digitale Bildstabilisierung mit integriertem Gyrosensor
- Intelligente Analyse, Objektverfolgung Person,Fahrzeug
- PTZ PLUS Design kompakt, leichter, einfache Verkabelung
- Stromversorgung: PoE+ (IEEE802.3at, Class4)
- Für Außen, -40°C bis +50°C, IK10, IP66

Spezifikationen

Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Gegenlichtkompensation	Ja
Heizung	Ja
Vandalismusgeschützt	Ja, Ja
Auflösungsstandard	2 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Bildauflösung max.	1920x1080 (PTZ-Einheit)
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Brennweite	4,25 - 170 mm
Chipgröße	1/2,8"

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - September 2025 - Technische Änderungen vorbehalten

XNP-C6403

Fortsetzung Spezifikationen

Farbe (Gehäuse)	weiß,schwarz
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
Lichtempfindlichkeit	0,05 Lux bei F1,6
Objektiv Typ	Auto Fokus Zoom
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Hersteller-Nummer	XNP-C6403
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Schutzart	IP66
Serie	Wisenet X
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Stromversorgung	PoE+ (IEEE-802.3at)
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +50°C
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Wide Dynamic Range (WDR)	extremeWDR
Zertifizierungen	IK10
Zoomfaktor (optisch)	40

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

VIDEOR

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - September 2025 - Technische Änderungen vorbehalten