

# Hanwha Vision XNP-C6403R

Artikelnummer: 238734



Netzwerk Dome, IR, AI PTZ, Tag/Nacht, 1920x1280,  
H.265, 40x, 4,25-170mm, IP66, IK10

## Hauptmerkmale

Full-HD Auflösung 1920x1080@30fps (H.264/H.265)

4,25-170mm Auto Fokus Zoom Objektiv

360° Endless Pan, 110° Tilt, max. 700°/s (Preset)

H.265/H.264/MJPEG Codec mit WiseStream II

Extreme Wide Dynamic Range (150dB), Defog, SSNRV

Lichtempfindlichkeit 0,05Lux (F1,6, Farbe)

True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter

Digitale Bildstabilisierung mit integriertem Gyrosensor

Intelligente Analyse, Objektverfolgung Person,Fahrzeug

PTZ PLUS Design kompakt, leichter, einfache Verkabelung

Stromversorgung: PoE+ (IEEE802.3at, Class4)

Für Außen, -40°C bis +50°C, IK10, IP66, IR-Beleuchtung

## Spezifikationen

### Allgemeines

Vandalismusgeschützt	Ja
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	weiß,schwarz
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Schutzart	IP66
Stromversorgung	PoE+ (IEEE-802.3at)

# Hanwha Vision XNP-C6403R

## Fortsetzung Spezifikationen

Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +50°C
Wide Dynamic Range (WDR)	extremeWDR
Zertifizierungen	IK10
Zoomfaktor (optisch)	40
<b>Kamera</b>	
Gegenlichtkompensation	Ja
Auflösungsstandard	2 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	0,05 Lux bei F1,6
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
<b>Display / Darstellung</b>	
Bildauflösung max.	1920x1080 (PTZ-Einheit)
<b>Funktionen</b>	
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
<b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b>	
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
<b>Objektiv</b>	
Brennweite	4,25 - 170 mm
Objektiv Typ	Auto Fokus Zoom
<b>Video</b>	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
<b>Produktkennzeichnungen</b>	
Hersteller-Nummer	XNP-C6403R
Serie	Wisenet X

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
 Carl-Zeiss-Straße 8  
 63322 Rödermark  
 Deutschland

