XNP-C6403R

Artikelnummer: 238734

Netzwerk Dome, IR, AI PTZ, Tag/Nacht, 1920x1280, H.265, 40x, 4,25-170mm, IP66, IK10

Hauptmerkmale

Full-HD Auflösung 1920x1080@30fps (H.264/H.265)	True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter
4,25-170mm Auto Fokus Zoom Objektiv	Digitale Bildstabilisierung mit integriertem Gyrosensor
360˚ Endless Pan, 110˚ Tilt, max. 700°/s (Preset)	Intelligente Analyse, Objektverfolgung Person,Fahrzeug
H.265/H.264/MJPEG Codec mit WiseStream II	PTZ PLUS Design kompakt, leichter, einfache Verkabelung
Extreme Wide Dynamic Range (150dB), Defog, SSNRV	Stromversorgung: PoE+ (IEEE802.3at, Class4)
Lichtempfindlichkeit 0,05Lux (F1,6, Farbe)	Für Außen, -40°C bis +50°C, IK10, IP66, IR-Beleuchtung

Spezifikationen

Serie	WiseNet X
Auflösungsstandard	2 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080 (PTZ-Einheit)
Bildübertragungsrate	30 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,05 Lux bei F1,6

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 9. Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

XNP-C6403R

Fortsetzung Spezifikationen

Digitale Rauschunterdrückung	SSNR5
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	extremeWDR
Bewegungsmelder	Video Analytics (AI)
Objektiv Type	Auto Fokus Zoom
Brennweite	4,25 - 170 mm
Zoomfaktor	40x
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	schwarz, weiß
Gehäusematerial	Aluminium
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Kartenslot
Stromversorgung	PoE+ (IEEE-802.3at)
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +50°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	IK10
Schutzart	IP66
Beleuchtungsreichweite	ca. 200m
Hersteller-Nummer	XNP-C6403R

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

VIDEOR

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 9. Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten