XNP-C9253

Artikelnummer: 238739

Netzwerk Dome, AI PTZ, Tag/Nacht, 3840x2160, H.265, 25x, 5-125mm, IP66, IK10

Hauptmerkmale

- Maximale Auflösung 3840x2160@30fps (H.264/H.265)
- 5-125mm Auto Fokus Zoom Objektiv
- 360˚ Endless Pan, 110˚ Tilt, max. 700°/s (Preset)
- H.265/H.264/MJPEG Codec mit WiseStream II
- Extreme Wide Dynamic Range (120dB), Defog, SSNRV
- Lichtempfindlichkeit 0,1Lux (F1,6, Farbe)
- True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter
- Digitale Bildstabilisierung mit integriertem Gyrosensor
- Intelligente Analyse, Objektverfolgung Person,Fahrzeug
- PTZ PLUS Design kompakt, leichter, einfache Verkabelung
- Stromversorgung: PoE+ (IEEE802.3at, Class4)
- Für Außen, -40°C bis +55°C, IK10, IP66

Spezifikationen

Serie	WiseNet X
Auflösungsstandard	8 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	3840x2160
Bildübertragungsrate	30 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,1 Lux bei F1,6

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

XNP-C9253

Fortsetzung Spezifikationen

Digitale Rauschunterdrückung	SSNR5
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	extremeWDR
Bewegungsmelder	Video Analytics (AI)
Objektiv Type	Auto Fokus Zoom
Brennweite	5 - 125 mm
Zoomfaktor	25x
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	schwarz, weiß
Gehäusematerial	Aluminium
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Kartenslot
Stromversorgung	PoE+ (IEEE-802.3at)
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +55°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	IK10
Schutzart	IP66
Hersteller-Nummer	XNP-C9253

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

VIDEOR

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten