

Hikvision DS-2CD2687G2HT-LIZS(2.8-12mm)(eF)(O-STD)

Artikelnummer: 238791



Netzwerk Bullet Kamera, 8MP, 2,8-12mm, Alarm, Audio, Weißlicht, Infrarot

Hauptmerkmale

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Nein
Vandalismusgeschützt	Ja
Beleuchtung	Infrarot, Weißlicht
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Metall
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +60°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 130dB
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	8 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/1,8"

Hikvision DS-2CD2687G2HT-LIZS(2.8-12mm)(eF)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Lichtempfindlichkeit	0,0008 Lux bei F1,2
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	3840x2160
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Nein
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarমেingänge	0
Steuer-Schnittstellen	RS-485
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	114,6 - 41,8°
Brennweite	2,8 - 12 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Video	
Bildübertragungsrate max.	60 fps
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	311323998
Serie	Hikvision Smart Hybrid Light

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
222267	Hikvision DS-1260ZJ	Anschlussbox, Aluminium, weiß, 88,5mm, für Hikvision Kameras
224428	Hikvision DS-1275ZJ-S-SUS	Adapter, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras
222300	Hikvision DS-1275ZJ-SUS	Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras
222416	Hikvision DS-1276ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras
222283	Hikvision DS-1280ZJ-S	Anschlussbox, Aluminium, weiß,

Hikvision DS-2CD2687G2HT-LIZS(2.8-12mm)(eF)(O-STD)

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

