

# DS-2CD2747G2HT-LIZS(2.8-12mm)(eF)(O-STD)

Artikelnummer: 238793



Netzwerk Fix Dome, 4MP, 2,8-12mm, Weißlicht, Infrarot, Audio, Alarm

### Hauptmerkmale

#### **Spezifikationen**

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Beleuchtung	Infrarot, Weißlicht
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Metall
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +60°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 130dB
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	4 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/1,8"
Lichtempfindlichkeit	0,0008 Lux bei F1,2

# DS-2CD2747G2HT-LIZS(2.8-12mm)(eF)(O-STD)

### Fortsetzung Spezifikationen

System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	2688x1520
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	0
Steuer-Schnittstellen	RS-485
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	114,6 - 41,8°
Brennweite	2,8 - 12 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Video	
Bildübertragungsrate max.	60 fps
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	311324000
Serie	Hikvision Smart Hybrid Light

### **Optionales Zubehör**

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
222378	DS-1253ZJ-L	Regenschutz, Dach, für Hikvision Domes
222318	DS-1280ZJ-DM45	Anschlussbox, Aluminium, weiß, 168x140x40mm, für Hikvision Domes

# DS-2CD2747G2HT-LIZS(2.8-12mm)(eF)(O-STD)

#### **Ihr Ansprechpartner**

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

