

DS-2CD2787G2HT-LIZS(2.8-12mm)(eF)(O-STD)

Artikelnummer: 238796



Netzwerk Fix Dome, 8MP, 2,8-12mm, Weißlicht, Infrarot, Alarm, Audio

Hauptmerkmale

Spezifikationen

Serie	Hikvision Smart Hybrid Light
Auflösungsstandard	8 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/1,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Bildauflösung max.	3840x2160
Bildübertragungsrate	60 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,0008 Lux bei F1,2
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung	ja
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 130dB
Bewegungsmelder	nein
Objektiv Type	Varifokal (motorisiert)
Brennweite	2,8 - 12 mm
Bildwinkel horizontal	114,6 - 41,8°

DS-2CD2787G2HT-LIZS(2.8-12mm)(eF)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Beleuchtung	Infrarot, Weißlicht
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäusematerial	Metall
Heizung	nein
Videoausgänge	nein
Alarmeingänge	ja
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	RS-485
Interner Speicher	microSD-Kartenslot
Stromversorgung	12VDC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +60°C
Schutzart	IP67
Hersteller-Nummer	311324004

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
222378	DS-1253ZJ-L	Regenschutz, Dach, für Hikvision Domes
222318	DS-1280ZJ-DM45	Anschlussbox, Aluminium, weiß, 168x140x40mm, für Hikvision Domes

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

