NCE-7703-FK

Artikelnummer: 238808





Netzwerk Corner Dome Fix, Tag/Nacht,6MP,2,5mm IR,

Hauptmerkmale

131° horizontales und 96° vertikales Sichtfeld	Harte Außenhülle für den Einsatz unter härtesten Bedingungen
HDR und intelligente IR-Beleuchtung mit unsichtbarem IR	(946)t egn)efüle bietsellegenBeick eiderch eilte th Aundichannaklyere SzwenAeurs lösung
Eckmontage und Anti-Ligatur-Design (ohne Griff) für maxi	imale Sicherheit bei schneller und einfacher Installation und Einrich

Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäusematerial	Kunststoff
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Schutzart	IP66
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE, PoE+
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Zertifizierungen	IK10
Kamera	

NCE-7703-FK

Fortsetzung Spezifikationen

Gegenlichtkompensation	Ja
Auflösungsstandard	6 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/1,8"
Lichtempfindlichkeit	0,072lx bei 2.4F
System	True Day&Night
Funktionen	
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	optional
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	131,1°
Brennweite	2,5 mm
Objektiv Typ	Festbrennweite
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	F.01U.407.683
Serie	Bosch Flexidome Corner 7100i

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
234143	MSD-064G	MicroSD Karte, 64GB, für Videoüberwachung
234144	MSD-128G	MicroSD Karte, 128GB, für Videoüberwachung
234145	MSD-256G	MicroSD Karte, 256GB, für Videoüberwachung
215589	NPD-5001-POE	PoE Midspan, 1 Port, 15,4W, für Bosch IP Kameras, IP Domes
215590	NPD-5004-POE	PoE Midspan, 4 Port, 4x15,4W, für Bosch IP Kameras, IP Domes

NCE-7703-FK

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

