

Hikvision DS-2DF4420-DX(O-STD)(S6/316L)(C)

Artikelnummer: 238878



Netzwerk PTZ Kamera, explosionsgeschützt

Hauptmerkmale

Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Wischer	Nein
Farbe (Gehäuse)	Silber
Gehäusematerial	Edelstahl, SS316L
Kameratyp	Multidirektional Kamera mit PTZ
Leistungsaufnahme	7 W
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP68
Stromversorgung	12VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-30 °C bis +60 °C
Wide Dynamic Range (WDR)	120dB
Zertifizierungen	ATEX,IECEX,CE,CB,RCM
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	4 MP

Hikvision DS-2DF4420-DX(O-STD)(S6/316L)(C)

Fortsetzung Spezifikationen

Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	Farbe: 0.005 Lux,S/W: 0.001 Lux
System	Farbe
Tag-/Nacht-Umschaltung	Automatisch, manuell
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	2560×1440
Funktionen	
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Drehbereich	360 °
Geschwindigkeit (manuelle Steuerung)	160 °/sec
Geschwindigkeit (Zielanfahrt)	160 °/sec
Interner-Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	1
Steuer-Schnittstellen	Ethernet, RJ45
Netzwerk	
Netzwerkprotokolle	Bonjour, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, RTP, RTSP, SMTP, TCP, TCP-IP, und weitere
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	55° bis 2.6°
Bildwinkel vertikal	30.6° bis 1.5°
Brennweite	4.8 mm \u2013 96 mm
Objektiv Typ	Zoom
Zoomfaktor (digital)	16
Zoomfaktor (optisch)	20
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	327000780
Serie	Explosion-Proof Series

Hikvision DS-2DF4420-DX(O-STD)(S6/316L)(C)

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

