

# Hikvision DS-2CD3666G2-IZS(7-35mm)(H)(eF)(O-STD)

Artikelnummer: 238924



Netzwerk Bullet Kamera, 6MP, 7-35mm, Infrarot, Alarm, Audio

## Hauptmerkmale

Hohe Bildqualität mit 6 MP Auflösung

120 dB WDR-Funktion zum Ausgleich von Bildkontrasten

Effiziente H.265+-Kompression

Motorisiertes Varifokal Objektiv für einfache Installation und

Zuverlässiges Erkennen von Personen oder Fahrzeugen mit Hilfe von künstlicher Intelligenz

Aktives Stroboskoplicht und akustischer Alarm zur Abschreckung

Sicherheit in Echtzeit durch integriertes Zwei-Wege-Audio

Wettergeschützt (IP66) und vandalismusgeschützt (IK10)

Integriertes Dual-Mikrofon-Array für hochwertige Audio-Sicherheit

## Spezifikationen

| Allgemeines          |   |
|----------------------|---|
| Vandalismusgeschützt | Ja  |
| Audiokompression     | G.711, G.722, G.726                               |
| Beleuchtung          | Infrarot  |
| Farbe (Gehäuse)      | weiß  |
| Gehäuseart           | Metall  |
| Gehäusematerial      | Metall  |
| Kameratyp            | Bulletkamera                                      |
| Leistungsaufnahme    | 15 W  |
| Montageart           | Deckenmontage, Mastmontage, Wandmontage           |
| ONVIF                | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet  | IEEE 802.3at                                      |

# Hikvision DS-2CD3666G2-IZS(7-35mm)(H)(eF)(O-STD)

## Fortsetzung Spezifikationen

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Schutzart                                   | IP66                        |
| Stromversorgung                             | 12VDC, PoE                  |
| Temperaturbereich (Betrieb)                 | -30°C - 60°C                |
| Wide Dynamic Range (WDR)                    | 120dB                       |
| <b>Kamera</b>                               |                             |
| Gegenlichtkompensation                      | Ja                          |
| Low Speed Shutter                           | Ja                          |
| Auflösungsstandard                          | 6 MP                        |
| Aufnahmesensor                              | CMOS                        |
| Chipgröße                                   | 1/2,4"                      |
| Lichtempfindlichkeit                        | 0,003 Lux                   |
| System                                      | True Day&Night              |
| Tag-/Nacht-Umschaltung                      | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| <b>Display / Darstellung</b>                |                             |
| Bildauflösung max.                          | 3200x1800                   |
| <b>Funktionen</b>                           |                             |
| Audiounterstützung                          | Ja                          |
| Bewegungsmelder                             | Ja                          |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR)          | Ja                          |
| Interner-Speicher                           | microSD-Karte               |
| <b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b> |                             |
| Alarめingänge                                | 1                           |
| Steuer-Schnittstellen                       | Ethernet                    |
| <b>Objektiv</b>                             |                             |
| Bildwinkel horizontal                       | 106°                        |
| Bildwinkel vertikal                         | 55,9°                       |
| Brennweite                                  | 7 - 35 mm                   |
| Objektiv Typ                                | Varifokal (motorisiert)     |
| <b>Video</b>                                |                             |
| Bildübertragungsrate max.                   | 30 fps                      |
| Videokompression                            | H.264, H.265                |
| <b>Produktkennzeichnungen</b>               |                             |
| Hersteller-Nummer                           | 311323488                   |
| Serie                                       | AcuSense                    |

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name                      | Produkt Beschreibung  |
|----------|---------------------------|---|
| 224428   | Hikvision DS-1275ZJ-S-SUS | Adapter, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras |
| 222423   | Hikvision DS-1475ZJ-SUS   | Mastmontage Adapter, Edelstahl, für Hikvision Kameras             |

# Hikvision DS-2CD3666G2-IZS(7-35mm)(H)(eF)(O-STD)

Fortsetzung Zubehör

|        |                         |   |
|--------|-------------------------|---|
| 222426 | Hikvision DS-1476ZJ-SUS | Eckmontage Adapter, weiß, für Hikvision Kameras |
|--------|-------------------------|---|

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

