

Hikvision DS-2SE7C425MWG-EB/26(F0)(O-STD)

Artikelnummer: 239024



Netzwerk PTZ Dome, 4MP, 25x, Alarm, Audio, 24VAC, PoE

Hauptmerkmale

Spezifikationen

Allgemeines	
Wischer	Nein
Audiokompression	AAC-LC, G.711, G.726, MP3
Beleuchtung	Infrarot, Weißlicht
Farbe (Gehäuse)	Weiß
Gehäuseart	Kunststoff
Gehäusematerial	Kunststoff
Kameratyp	Domekamera, Multidirektional Kamera mit PTZ
Leistungsaufnahme	60 W
Montageart	Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	HiPoE
Schutzart	IP66
Stromversorgung	24VAC
Temperaturbereich (Betrieb)	-30 °C bis +65 °C
Wide Dynamic Range (WDR)	120dB, D-WDR
Zertifizierungen	IP66, ONVIF, HTTPS, 802.1X

Hikvision DS-2SE7C425MWG-EB/26(F0)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	6 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,5", 1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	0.0005 Lux (Farbe), 0 Lux mit Weißlicht
System	24h Farbe, Farbe, schwarz/weiß
Tag-/Nacht-Umschaltung	Automatisch, manuell, Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	3632x1632
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Drehbereich	360 °
Geschwindigkeit (manuelle Steuerung)	160 °/sec
Geschwindigkeit (Zielanfahrt)	240 °/sec
Interner-Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarমেingänge	2
Netzwerk	
Netzwerkprotokolle	DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, NTP, RTP, RTSP, TCP, TCP-IP, und weitere
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	180° ±10°
Bildwinkel vertikal	80° ±5°
Brennweite	2.8 mm
Objektiv Typ	Festbrennweite
Zoomfaktor (digital)	16
Zoomfaktor (optisch)	25
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	327001127
Serie	Pro Series

Hikvision DS-2SE7C425MWG-EB/26(F0)(O-STD)

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

