

Hikvision DS-2XS6A46G1/P-IZS/C36S80(2.8-12mm)O-STD

Artikelnummer: 239061



Netzwerk Bullet Kamera, Solar, 4MP, 2,8-12mm, 4G, IP66, Akku

Hauptmerkmale

80-W-Photovoltaikmodul, 360-Wh-Lithium-Akku	Unterstützung von Batteriemanagement, Batterieanzeige, Batterie
Klare Bildgebung bei starkem Gegenlicht dank 120 dB echter WDR	Unterstützung von 5G/WCDMA/GSM 4G Übertragung, unterstütz
Zuverlässiges Erkennen von Personen oder Fahrzeugen mit Wideson und StarTrack	Unterstützung von IP66

Spezifikationen

Allgemeines	
Wischer	Nein
Audiokompression	G.711, G.722, G.726, MP3
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Metall
Gehäusematerial	Metall
Kameratyp	Bulletkamera, Sonderkamera
Leistungsaufnahme	7 W
Montageart	Mastmontage
Schutzart	IP66
Stromversorgung	12VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C - 60°C

Hikvision DS-2XS6A46G1/P-IZS/C36S80(2.8-12mm)O-STD

Fortsetzung Spezifikationen

Wide Dynamic Range (WDR)	120dB
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	4 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/1,8"
Lichtempfindlichkeit	0,0005 Lux
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	2560x1440
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarমেingänge	1
Ports	1x 10/100Base-TX
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	107,4°
Bildwinkel vertikal	56°
Brennweite	2,8 - 12 mm
Objektiv Typ	Varifokal
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	311322899

Hikvision DS-2XS6A46G1/P-IZS/C36S80(2.8-12mm)O-STD

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

