

Hikvision DS-7616NXI-I2/16P/S(STD)(E)

Artikelnummer: 239103



Netzwerk Video Rekorder, 16x IP, 16x PoE, H.265+, Analyse, 2x SATA, 230VAC

Hauptmerkmale

Spezifikationen

Allgemeines	
Audiokompression	G.711a, G.711u, G.722, G.726
Abmessungen (BxHxT) (erweitert)	385x317x52 mm
Eneo Bediengeräte extern	Maus, Netzwerk Keyboard, Tastatur
HDD Slots Anzahl	2x SATA
Leistungsaufnahme	30 W
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S
Stromversorgung	100-240VAC
Temperaturbereich (Betrieb)	-10 °C - 55 °C
Zertifizierungen	CE,CB,REACH,WEEE,UKCA,LOA
Aufzeichnung	
Auflösung Aufzeichnung (max)	bis zu 32 MP (8K)
Festplattenkapazität max	28 TB
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
HDD Hotswap	Nein
Analysefunktionen	ANPR, Gesichtserkennung, Personenzählung
Alarmauslöser	Bewegung, PoS-Text

Hikvision DS-7616NXI-I2/16P/S(STD)(E)

Fortsetzung Spezifikationen

Alarmreaktion	Buzzer, e-mail, Push (Mobile)
Menüsprachen	deutsch, englisch, französisch, italienisch, mehrsprachig
Passwortschutz	Administrator und Benutzer
Remote-Zugriff	ja
Hinweise	
Bemerkung	Allu2011Funktionen (Gesichtserkennung, Perimeter, Motion Detection 2.0) können nicht gleichzeitig aktiviert werden. Nur 4 Kanäle unterstützen hochauflösende 32 MP Streams.
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingang	Ja
Alarmausgang	Ja
Anzahl IP-Kanäle	16
Audioeingänge	1
Ethernet Schnittstelle	10/100/1000Mbps
Speicherschnittstelle (extern)	iSCSI, USB
Steuer-Schnittstellen	USB
Videoausgänge	1x HDMI, VGA
Videoeingänge (Anzahl)	16
Netzwerk	
Datendurchsatz (ausgehend)	256 Mbps
Datendurchsatz (maximal)	160 Mbps
Netzwerkprotokolle	DDNS, DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, RTSP, SADP, SMTP, TCP-IP, und weitere, UPnP
Video	
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	303618732

Hikvision DS-7616NXI-I2/16P/S(STD)(E)

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

