Hanwha Vision ANE-L6012R

Artikelnummer: 239174



Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 3mm, 1920x1080, IR, IP67, IK10, PoE

Hauptmerkmale

Maximale Auflösung 2 Megapixel (1920 x 1080)	Bewegungserkennung, Manipulation
3 mm Festobjektiv FoV H: 98,3° / V: 54,2°	Micro SD/SDHC-Speichersteckplatz (max. 32GB)
30fps bei allen Auflösungen (H.265/H.264)	Integrierte IR Beleuchtung
H.265/H.264, MJPEG Dreifach-Codec	PoE-Stromversorgung
Tag & Nacht(ICR), WDR(120dB)	Fluransicht, WiseStream II-Unterstützung
Virtueller Bereich und virtuelle Linie	IP67, IK10-Unterstützung

Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	weiß,RAL9003
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Kunststoff
Kameratyp	Domekamera
Leistungsaufnahme	6,6 W
Beleuchtungsreichweite	20 m
ONVIF	ONVIF Profile S

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Hanwha Vision ANE-L6012R

Fortsetzung Spezifikationen

Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP67
Stromversorgung	PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-30 °C bis 55 °C
Wide Dynamic Range (WDR)	120dB
Zertifizierungen	IP67; IK10
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Auflösungsstandard	2 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	Color: 0.03Lux(F1.6,1/30sec) BW : 0Lux (IR LED on)
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	1920x1080
DORI	
Beobachten (63px/m)	11,2 m
Erkennen (125px/m)	5,6 m
Identifizieren (250px/m)	2,8 m
Wahrnehmen (25px/m)	28,1 m
Funktionen	
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Ethernet Schnittstelle	100Base-T
Netzwerk	
Netzwerkprotokolle	ARP, Bonjour, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, QoS, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, SNMPV1, SSL, TCP, UDP, UPnP
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	108°
Bildwinkel vertikal	59°
Blendensteuerung	Nein
Brennweite	3 mm
MOD (Minimum Object Distance)	1,1 m
Objektiv Typ	Festbrennweite
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Hanwha Vision ANE-L6012R

Fortsetzung Spezifikationen

Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	ANE-L6012R
Serie	A-Serie

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
238658	Hanwha Vision SBD-110GP1	Wandmontage Adapter für Hanwha Vision Kameras, RAL9003, Farbe weiß
238657	Hanwha Vision SBD-140PMW	Masthalterung, für Hanwha Vision Kameras, RAL9003, Farbe weiß
240077	Hanwha Vision SBP-140CMT	Halterung für Deckenmontage für QNV-C8011R, QNV-C8012 QNV-C9011R
239394	Hanwha Vision SBV-A14B	Anschlussbox für verschiedene Kameras der A- und Q-Serie

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

VIDEOR

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten