ANE-L7012R

Artikelnummer: 239175

1/2,8" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 3mm, 2560x1440, IR, IP67, IK10, PoE

Hauptmerkmale

Maximale Auflösung 4 Megapixel (2560 x 1440)	Bewegungserkennung, Manipulation
3 mm Festobjektiv FoV H: 98,3° / V: 54,2°	Micro SD/SDHC-Speichersteckplatz (max. 32GB)
30fps bei allen Auflösungen (H.265/H.264)	Integrierte IR Beleuchtung
H.265/H.264, MJPEG Dreifach-Codec	PoE-Stromversorgung
Tag & Nacht(ICR), WDR(120dB)	Fluransicht, WiseStream II-Unterstützung
Virtueller Bereich und virtuelle Linie	IP67, IK10-Unterstützung

Spezifikationen

Serie	A-Serie
Auflösungsstandard	4 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	2560x1440
Bildübertragungsrate	30 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Wide Dynamic Range (WDR)	120dB

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

ANE-L7012R

Fortsetzung Spezifikationen

Bewegungsmelder	ja
Objektiv Type	Festbrennweite
Brennweite	3 mm
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Gehäusematerial	Kunststoff
Interner Speicher	microSD-Kartenslot
Hersteller-Nummer	ANE-L7012R

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten