ANO-L7082R

Artikelnummer: 239181

1/2,8" Netzwerk Bullet Kamera, Tag/Nacht, 3,3-10,3mm, 2560x1440 Infrarot, IP66, PoE

Hauptmerkmale

Maximale Auflösung 4 Megapixel (2560 x 1440)	Bewegungserkennung, Manipulation
3,3-10,3mm motorisiertes Varioobjektiv	Micro SD/SDHC-Speichersteckplatz (max. 32GB)
30fps@alle Auflösungen (H.265/H.264)	Integrierte IR Beleuchtung
H.265/H.264, MJPEG Dreifach-Codec	PoE-Stromversorgung
Tag & Nacht(ICR), WDR(120dB)	Fluransicht, WiseStream II-Unterstützung
Virtueller Bereich und virtuelle Linie	IP66 für den Außeneinsatz geeignet

Spezifikationen

Allgemeines	
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Kunststoff
Wide Dynamic Range (WDR)	120dB
Kamera	
Auflösungsstandard	4 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
System	True Day&Night

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Oktober 2025 - Technische Änderungen vorbehalten

ANO-L7082R

Fortsetzung Spezifikationen

Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	2560x1440
Funktionen	
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
Objektiv	
Brennweite	3,3 - 10,3 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	ANO-L7082R
Serie	A-Serie

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
239394	SBV-A14B	Anschlussbox für verschiedene Kameras der A- und Q-Serie

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Oktober 2025 - Technische Änderungen vorbehalten