# ANV-L7082R

Artikelnummer: 239186

1/3" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 3,3-10,3mm, 2560x1440, Infrarot, IP66, IK10, PoE

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| Maximale Auflösung 4 Megapixel (2560 x 1440) | Bewegungserkennung, Manipulation |
| 3,3–10,3mm motorisiertes Varioobjektiv mit einfachem Fokus | Micro SD/SDHC-Speichersteckplatz (max. 32GB) |
| 30fps bei allen Auflösungen (H.265/H.264) | Integrierte IR Beleuchtung |
| H.265/H.264, MJPEG Dreifach-Codec | PoE-Stromversorgung |
| Tag & Nacht(ICR), WDR(120dB) | Fluransicht, WiseStream II-Unterstützung |
| Virtueller Bereich und virtuelle Linie | IP66, IK10-Unterstützung |

## Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Serie | A-Serie |
| Auflösungsstandard | 4 Megapixel |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 2560x1440 |
| Bildübertragungsrate | 30 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120dB |

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

# ANV-L7082R

## Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv Type | Varifokal (motorisiert) |
| Brennweite | 3,3 - 10,3 mm |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Außen |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Interner Speicher | microSD-Kartenslot |
| Hersteller-Nummer | ANV-L7082R |

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten