Hanwha Vision PNM-C16083RVQ

Artikelnummer: 239232



Netzwerk Multidirektionale Kamera, 16MP, 4 x 4MP, IR, 3,3-5,7mm MVF, WDR, IP66, IK10, PoE+

Hauptmerkmale

16MP, 4x 4MP Multidirektionale Kamera, eine IP-Adresse	AI-basierte Erkennung Herumlungern und Linienüberquerunge
Bildrate 30fps@4MP (H.265, H.264)	WiseNRII und WiseStreamIII (basierend auf AI-Engine)
Motorisiertes Varifokalobjektiv 3,3~5,7mm	I/O Box Kompatibilität für Audio & Alarm I/O
USB-Anschluss für einfache Installation	PoE+, HPoE Stromversorgung
Analytische Ereignisse basierend auf AI-Engine:	Hartbeschichtete Kuppel
Objekterkennung (Person/Fahrzeug)	IP66, IK10, NEMA4X, einfache Montage

Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	RAL9003
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Kameratyp	Multidirektional Kamera
ONVIF	ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Schutzart	IP66

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 6. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Hanwha Vision PNM-C16083RVQ

Fortsetzung Spezifikationen

Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +55°C
Wide Dynamic Range (WDR)	120dB
Zertifizierungen	IK10
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	0,075 Lux bei F1,5
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	0
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Brennweite	3,3 - 5,7 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	PNM-C16083RVQ
Serie	P-Serie

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

VIDEOR

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 6. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten