

eneo ISM-42F0037MEB

Artikelnummer: 239237



Mini Netzwerk Dome, Fix 1920x1080, Tag/Nacht, 3DNR, 3,7mm, 12VDC, PoE, Innen

Hauptmerkmale

1/2,8" Sony STARVIS CMOS Bildsensor

Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)

Video-Komprimierungsformat: H.264/MJPEG

Integrierter Bewegungsmelder

Low Speed Shutter

Gegenlichtkompensation 3DNR und D-WDR

Unterstützt Privatzonen

Objektiv 3,7mm (weitere Brennweiten auf Anfrage)

Stromversorgung 12VDC (1.8W) oder PoE (IEEE802.3af)

Anschlusskabel (RJ45) für PoE und Stromversorgung

Temperaturbereich (Betrieb) -20°C - +50°C

Unterstützt ONVIF Profile S

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Nein
Abmessungen (BxHxT) (erweitert)	46,5x64,5x43,0
Texteinblendung	vorhanden
Farbe (Gehäuse)	silber
Gehäuseart	Innen
Gehäusematerial	Metall
Kameratyp	Platinenkamera
Leistungsaufnahme	1,4 W
Montageart	Deckeneinbau

neo ISM-42F0037MEB

Fortsetzung Spezifikationen

ONVIF	ONVIF Profile S
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C ~ +50°C
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR
Kamera	
Auflösungsstandard	2 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Kameraform	Dome, Modul, Platine
Tag-/Nachtmodus	automatisch, Tag, Nacht
Weißabgleich	automatisch, manuell
System	Electronic Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Elektronisch
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	1920x1080
DORI	
Beobachten (62px/m)	23,1 m
Erkennen (125px/m)	11,1 m
Identifizieren (250px/m)	5,4 m
Wahrnehmen (25px/m)	57,8 m
Funktionen	
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Browser	Edge, Firefox, Google Chrome, Opera
Menüsprachen	deutsch, englisch, japanisch, koreanisch
Passwortschutz	Administrator und Benutzer
Interner-Speicher	nein
Hinweise	
Bemerkung	Dieses Modell ist auf Anfrage auch mit einer Auflösung von 4/5MP erhältlich.
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarめingänge	0
Externe Anschlüsse	RJ-45, 12VDC-Spannungseingang, Anschlusskabel ca. 15cm
Lieferumfang	_headline, Betriebsanleitung, Befestigungsbeipack
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	69,38°
Bildwinkel vertikal	36,87°
Brennweite	3,7 mm
MOD (Minimum Object Distance)	0,6 m
Objektiv Typ	Festbrennweite
Video	

eneo ISM-42F0037MEB

Fortsetzung Spezifikationen

Bildübertragungsrate max.	30 fps
Auflösung (erweitert)	1920x1080 (16:9),1280x720 (16:9),960x540 (16:9),800x600 (4:3),640x480 (4:3),320x240 (4:3)
Datenstromarten	2x H.264,1x H.264 oder MJPEG simultan
Videokompression	H.264, MJPEG
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	239237
Serie	eneo ISM-Serie

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
234989	eneo INsight	Steuerungssoftware für Rekorder der IN- und MN-Serie
236198	eneo INsight Installation Tool	Unterstützt die Einrichtung der Kameras bei Verwendung von AI Funktionen der IN Serie
234990	eneo INsight mobile	Mobile App für Rekorder der IN- und MN-Serie
218218	eneo Site Manager	Management Software für eneo IP Produkte

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
229234	VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

