ISM-42F0037MEB

Artikelnummer: 239237



1/2,8" Mini Netzwerk Dome, Fix 1920x1080, Tag/Nacht, 3DNR, 3,7mm, 12VDC, PoE, Innen

Hauptmerkmale

1/2,8" Sony STARVIS CMOS Bildsensor	Unterstützt Privatzonen
Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)	Objektiv 3,7mm (weitere Brennweiten auf Anfrage)
Video-Komprimierungsformat: H.264/MJPEG	Stromversorgung 12VDC (1.8W) oder PoE (IEEE802.3af)
Integrierter Bewegungsmelder	Anschlusskabel (RJ45) für PoE und Stromversorgung
Low Speed Shutter	Temperaturbereich (Betrieb) -20°C - +50°C
Gegenlichtkompensation 3DNR und D-WDR	Unterstützt ONVIF Profile S

Spezifikationen

Allgemeines	
Abmessungen (BxHxT) (erweitert)	46,5x64,5x43,0
Texteinblendung	vorhanden
Farbe (Gehäuse)	silber
Gehäuseart	Innen
Gehäusematerial	Metall
Kameratyp	Platinenkamera
Montageart	Deckeneinbau
ONVIF	ONVIF Profile S
Power over Ethernet	IEEE 802.3af

ISM-42F0037MEB

Fortsetzung Spezifikationen

Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C ~ +50°C
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR
Kamera	
Auflösungsstandard	2 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Kameraform	Dome, Modul, Platine
Tag-/Nachtmodus	automatisch,Tag,Nacht
Weißabgleich	automatisch,manuell
System	Electronic Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Elektronisch
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	1920x1080
DORI	
Beobachten (62px/m)	23,1 m
Erkennen (125px/m)	11,1 m
Identifizieren (250px/m)	5,4 m
Wahrnehmen (25px/m)	57,8 m
Funktionen	
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Browser	Edge, Firefox, Google Chrome, Opera
Menüsprachen	deutsch, englisch, japanisch, koreanisch
Passwortschutz	Administrator und Benutzer
Interner-Speicher	nein
Hinweise	
Bemerkung	Dieses Modell ist auf Anfrage auch mit einer Auflösung von 4/5MP erhältlich.
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	0
Externe Anschlüsse	RJ-45,12VDC-Spannungseingang,Anschlusskabel ca.15cm
Lieferumfang	_headline, Betriebsanleitung,Befestigungsbeipack
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	69,38°
Brennweite	3,7 mm
MOD (Minimum Object Distance)	0,6 m
Objektiv Typ	Festbrennweite
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Auflösung (erweitert)	1920x1080 (16:9),1280x720 (16:9),960x540 (16:9),800x600 (4:3),640x480 (4:3),320x240 (4:3)

ISM-42F0037MEB

Fortsetzung Spezifikationen

Datenstromarten	2x H.264,1x H.264 oder MJPEG simultan
Videokompression	H.264, MJPEG
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	239237
Serie	eneo ISM-Serie

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
218218	eneo Site Manager	Management Software für eneo IP Produkte

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
229234	Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

