eneo ISM-42F0036MCB

Artikelnummer: 239241
EAN: 4260229841501



1/2,8" Mini Netzwerk Zylinderkamera, 1920x1080, Tag/Nacht, 3DNR, 3,6mm, 12VDC, PoE, IP67

Hauptmerkmale

- 1/2,8" Sony STARVIS CMOS Bildsensor
- Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)
- Video-Komprimierungsformat: H.264/MJPEG
- Integrierter Bewegungsmelder
- Eingebauter SD-Micro-Karten-Slot
- Low Speed Shutter
- Gegenlichtkompensation 3DNR und D-WDR
- Unterstützt Privatzonen und Korridor Mode
- Objektiv 3,6mm (weitere Brennweiten auf Anfrage)
- Stromversorgung 12VDC (1.8W) oder PoE (IEEE802.3af)
- Anschlusskabel (RJ45) für PoE und Stromversorgung
- Temperaturbereich (Betrieb) -20°C - +50°C, IP67

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Nein
Abmessungen (BxHxT) (erweitert)	21,5x94,5
Gewicht	0,095 kg
Texteinblendung	vorhanden
Farbe (Gehäuse)	schwarz
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Metall
Kameratyp	Platinenkamera, Zylinderkamera
Leistungsaufnahme	2,5 W

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

eneo ISM-42F0036MCB

Fortsetzung Spezifikationen

Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile S
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C ~ +50°C
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	2 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Kameraform	Modul, Platine
Tag-/Nachtmodus	automatisch,Tag,Nacht,zeitgesteuert
Weißabgleich	automatisch,manuell
System	Electronic Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Elektronisch
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	1920x1080
DORI	
Beobachten (63px/m)	22,6 m
Erkennen (125px/m)	10,8 m
Identifizieren (250px/m)	5,2 m
Wahrnehmen (25px/m)	56 m
Funktionen	
Analysefunktionen	Bewegungserkennung (Motion Detection)
Audiounterstützung	Nein
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Browser	Edge, Firefox, Google Chrome, Opera
Menüsprachen	deutsch, englisch, japanisch, koreanisch
Passwortschutz	Administrator und Benutzer
Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
Hinweise	
Bemerkung	Dieses Modell ist auf Anfrage auch mit einer Auflösung von 4/5MP erhältlich.
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	0
Externe Anschlüsse	RJ-45,12VDC-Spannungseingang,Anschlusskabel ca.15cm,Micro SD Karten Slot 512 GB

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

eneo ISM-42F0036MCB

Lieferumfang	_headline, Kurzanleitung zur Installation,Montagehalterung,3x Montageschrauben für Halterung,1x Innensechskantschlüssel,1x wasserdichte Abdeckung für RJ45 Anschluss

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

eneo ISM-42F0036MCB

Fortsetzung Spezifikationen

Objektiv	
Bildwinkel horizontal	89,6°
Bildwinkel vertikal	47,8°
Blendensteuerung	Nein
Brennweite	3,6 mm
MOD (Minimum Object Distance)	0,3 m
Objektiv Typ	Festbrennweite
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Auflösung (erweitert)	1920x1080 (16:9),1280x720 (16:9),960x540 (16:9),640x480 (4:3),320x240 (4:3)
Datenstromarten	2x H.264,1x H.264 oder MJPEG simultan
Videokompression	MJPEG
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	4260229841501
Hersteller-Nummer	239241
Serie	eneo ISM-Serie

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
218218	eneo Site Manager	Management Software für eneo IP Produkte

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
229234	VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

eneo ISM-42F0036MCB

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten