SPA-M1000

Artikelnummer: 239325

IP Mikrofon, Frequenzgang 100Hz ~ 18kHz, unterstützt PoE , Max.10W, DC24V

Hauptmerkmale

- Ausgangspegel: +10dBV± 3dB
- Frequenzgang: 100Hz ~ 18kHz
- Unterstützte Protokolle: IPv4, HTTP, SIP, mDNS, DNS, NTP, TCP, UDP, DHCP, ARP, ICMP
- PoE (IEEE 802.3, Typ 1, Klasse 3), max. 10 W, DC24 V
- Ethernet: 100/1000 Base-T

Spezifikationen

Serie	Hanwha Vision IPAS
Mikrofon	Integriert
VoIP Signalisierung	SIP
Gehäusefarbe	schwarz
Netzwerk	10/100Base-TX RJ45
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +40°C
Hersteller-Nummer	SPA-M1000

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

SPA-M1000

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten