AMG Systems AMG260M-1FBT-1S-P90

Artikelnummer: 239431



Industrieller Mini Medienkonverter, 1 x 10/100BT RJ45 60/90W, 1 x 100/1GBFX SFP Slot, 52-56 VDC Input, DIN Rail / Wandmontage

Hauptmerkmale

- Hutschienen- oder Wandmontage bei -40°C bis +75°C
- 52-56VDC Eingangsspannung
- 1x RJ45 auf jeweils 1 SFP Slot
- 1x 60/90W PoE nach 802.3bt
- JumboFrames bis 9,2k & Multirate SFP Unterstützung
- SFP und Netzteil müssen separat gekauft werden
- Made in UK

Spezifikationen

Allgemeines	
Bauart	DIN Rail Modul
Gerätetyp	Medienkonverter
Montageart	DIN Rail, Wandmontage
Schutzart	IP40
Stromversorgung	52-56 VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +75°C
Aufzeichnung	
Betriebsmodus	Multi Mode, Single Mode
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Ports	1x 1000Base-X SFP
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	AMG260M-1FBT-1S-P90

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 8. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

AMG Systems AMG260M-1FBT-1S-P90

Fortsetzung Spezifikationen

Serie	AMG260

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
232785	AMG Systems AMGPSU-I48-P60	48VDC, 60W (1,25 A), industrielles Hutschienennetzteil
232826	AMG Systems SFP-CU-100M	Ethernet-SFP-Transceiver, 10/100 BASE-T, RJ45, 40°C bis +85°C Betriebstemperatur
232827	AMG Systems SFP-CU-1G	Ethernet SFP Transceiver, 10/100/1000 BASE-T, RJ45, 40°C bis +85°C Betriebstemperatur
232798	AMG Systems SFP-MM-100M-BX2-31	SFP, 100Mb/s, Einfaser, Multimode, 2km Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm)
232797	AMG Systems SFP-MM-100M-BX2-55	SFP, 100Mb/s, Einfaser, Multimode, 2km Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm)
232581	AMG Systems SFP-MM-100M-FX2-31	SFP, 100Mb/s Doppelfaser, Multimode, 2km Reichweite, Tx/Rx: 1310 nm, -40°C bis 75C°
232802	AMG Systems SFP-MM-1G-BX05-31	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Multimode, 500m Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm)
232801	AMG Systems SFP-MM-1G-BX05-55	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Multimode, 500m Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm)
232799	AMG Systems SFP-MM-1G-SX05-85	SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Multimode, 500m Reichweite (Tx/Rx: 850 nm) 7 dB DR
232800	AMG Systems SFP-MM-1G-SX2-31	SFP, 1Gb/s Doppelfaser, Multimode, 2km Reichweite (Tx/Rx: 1310 nm)
232806	AMG Systems SFP-SM-100M-BX20-31	SFP, 100Mb/s, Einfaser, Singlemode, 20km Reichweite, (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm), LC
232805	AMG Systems SFP-SM-100M-BX20-55	SFP, 100Mb/s, Einfaser, Singlemode, 20km Reichweite, (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm), LC
232804	AMG Systems SFP-SM-100M-LX20-31	SFP, 100Mb/s, Doppelfaser, Singlemode, 20km Reichweite (Tx/Rx: 1310 nm) 19dB DR
232817	AMG Systems SFP-SM-1G-BX120-49	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 120km Reichweite (Tx: 1490 nm, Rx: 1550nm), LC
232816	AMG Systems SFP-SM-1G-BX120-55	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 120km Reichweite (Tx: 1510nm, Rx: 1490 nm), LC
232810	AMG Systems SFP-SM-1G-BX20-31	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 20km Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm), LC
232811	AMG Systems SFP-SM-1G-BX20-55	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 20km Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm), LC
232812	AMG Systems SFP-SM-1G-BX40-31	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 40km Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm), LC
232813	AMG Systems SFP-SM-1G-BX40-55	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 40km Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm), LC
232814	AMG Systems SFP-SM-1G-BX80-31	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 80km Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm), LC

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 8. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

AMG Systems AMG260M-1FBT-1S-P90

Fortsetzung Zubehör

232815	AMG Systems SFP-SM-1G-BX80-55	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 75km Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm), LC
232808	AMG Systems SFP-SM-1G-EX40-31	SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 40km Reichweite (Tx/Rx: 1310 nm) 19dB DR, LC
232807	AMG Systems SFP-SM-1G-LX20-31	SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 20km Reichweite, (Tx/Rx: 1310 nm) 12dB DR, LC
232809	AMG Systems SFP-SM-1G-ZX80-55	SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 80km Reichweite (Tx/Rx: 1550 nm), LC

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 8. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten