# **AMG260M-1GAT-1S-P30**

Artikelnummer: 239432





Industrieller Mini Medienkonverter, 1 x 10/100/1000BT RJ45 30W, 1 x 100/1GBFX SFP Slot , 48-56 VDC Input, DIN Rail / Wandmontage

## Hauptmerkmale

| Hutschienen- oder Wandmontage bei -40°C bis +75°C | JumboFrames bis 9,2k & Multirate SFP Unterstützung |
|---|--|
| 48-56VDC Eingangsspannung                         | SFP und Netzteil müssen separat gekauft werden     |
| 1x RJ45 auf jeweils 1 SFP Slot                    | Made in UK   |
| 1x 30W PoE nach 802.3at                           |  |

### **Spezifikationen**

| Allgemeines                          |  |
|--------------------------------------|--|
| Anzahl PoE Ports                     | 1  |
| Bauart                               | DIN Rail Modul                           |
| Gerätetyp                            | Medienkonverter                          |
| Montageart                           | DIN Rail, Wandmontage                    |
| PoE Budget (gesamt)                  | 30 W                                     |
| Schutzart                            | IP40                                     |
| Stromversorgung                      | 48-56VDC                                 |
| Temperaturbereich (Betrieb)          | -40°C ~ +75°C                            |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Ports                                | 1x 10/100/1000Base-TX, 1x 1000Base-X SFP |
| Produktkennzeichnungen               |  |
| Hersteller-Nummer                    | AMG260M-1GAT-1S-P30                      |

# **AMG260M-1GAT-1S-P30**

### Fortsetzung Spezifikationen

| Serie | AMG260 |  |
|-------|--------|--|
|       |        |  |

## **Optionales Zubehör**

| Art. Nr. | Name                | Produkt Beschreibung   |
|----------|---------------------|--|
| 232785   | AMGPSU-I48-P60      | 48VDC, 60W (1,25 A), industrielles Hutschienennetzteil                                 |
| 232826   | SFP-CU-100M         | Ethernet-SFP-Transceiver, 10/100 BASE-T, RJ45, 0°C bis 70°C Betriebstemperatur         |
| 232798   | SFP-MM-100M-BX2-31  | SFP, 100Mb/s, Einfaser, Multimode, 2km Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm)           |
| 232797   | SFP-MM-100M-BX2-55  | SFP, 100Mb/s, Einfaser, Multimode, 2km Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm)           |
| 232581   | SFP-MM-100M-FX2-31  | SFP, 100Mb/s Doppelfaser, Multimode, 2km<br>Reichweite, Tx/Rx: 1310 nm, -40°C bis 75C° |
| 232806   | SFP-SM-100M-BX20-31 | SFP, 100Mb/s, Einfaser, Singlemode, 20km<br>Reichweite, (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm), LC |
| 232805   | SFP-SM-100M-BX20-55 | SFP, 100Mb/s, Einfaser, Singlemode, 20km<br>Reichweite, (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm), LC |
| 232804   | SFP-SM-100M-LX20-31 | SFP, 100Mb/s, Doppelfaser, Singlemode, 20km<br>Reichweite (Tx/Rx: 1310 nm) 19dB DR     |

#### **Ihr Ansprechpartner**

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

